



Beschreibung: ÖLFLEX 120 CH 12 G 1,5_

Lapp code: Lapp 1022312

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1022312 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Flughafen, Bahnhof
- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- In EMV kritischer Umgebung
(Elektromagnetische Verträglichkeit)

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Innenmantel halogenfrei, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung
grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1022312 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® 120 CH U ₀ /U: 300/500 V | | | | | | | |
| ÖLFLEX 120 CH 2 X 1,5 | Lapp 1022902 | 2 X 1,5 | 8,5 | 65,0 | 113 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 3 G 1,5 | Lapp 1022303 | 3 G 1,5 | 8,9 | 83,0 | 131 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 4 G 1,5 | Lapp 1022304 | 4 G 1,5 | 9,6 | 100,0 | 158 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 5 G 1,5 | Lapp 1022305 | 5 G 1,5 | 10,3 | 125,0 | 182 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 7 G 1,5 | Lapp 1022307 | 7 G 1,5 | 11,3 | 196,0 | 230 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 12 G 1,5 | Lapp 1022312 | 12 G 1,5 | 14,8 | 280,0 | 383 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 18 G 1,5 | Lapp 1022318 | 18 G 1,5 | 17,2 | 389,0 | 525 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 25 G 1,5 | Lapp 1022325 | 25 G 1,5 | 20,1 | 535,0 | 727 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 3 G 2,5 | Lapp 1022403 | 3 G 2,5 | 10,3 | 146,0 | 186 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 4 G 2,5 | Lapp 1022404 | 4 G 2,5 | 11,3 | 167,0 | 226 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 5 G 2,5 | Lapp 1022405 | 5 G 2,5 | 12,6 | 200,0 | 275 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 7 G 2,5 | Lapp 1022407 | 7 G 2,5 | 13,9 | 288,0 | 361 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 4 G 4 | Lapp 1022504 | 4 G 4 | 13,4 | 237,0 | 337 | -- | -- |
| ÖLFLEX 120 CH 4 G 6 | Lapp 1022604 | 4 G 6 | 15,8 | 318,0 | 474 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |