



Beschreibung: ÖLFLEX 150 CY 5 G 0,75_

Lapp code: Lapp 0015605

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0015605 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
- In EMV kritischer Umgebung
(Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2012: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation
- PVC- Innenmantel, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, erhöht ölbeständig, grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0015605 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® 150 CY							
ÖLFLEX 150 CY 2 X 0,75	Lapp 0015602	2 X 0,75	8,5	40,0	109	--	--
ÖLFLEX 150 CY 3 G 0,75	Lapp 0015603	3 G 0,75	8,9	51,0	125	--	--
ÖLFLEX 150 CY 4 G 0,75	Lapp 0015604	4 G 0,75	9,6	70,0	157	--	--
ÖLFLEX 150 CY 5 G 0,75	Lapp 0015605	5 G 0,75	10,3	77,0	180	--	--
ÖLFLEX 150 CY 7 G 0,75	Lapp 0015607	7 G 0,75	12,3	93,0	226	--	--
ÖLFLEX 150 CY 12 G 0,75	Lapp 0015612	12 G 0,75	14,8	155,0	325	--	--
ÖLFLEX 150 CY 2 X 1,0	Lapp 0015702	2 X 1,0	8,8	46,4	121	--	--
ÖLFLEX 150 CY 3 G 1,0	Lapp 0015703	3 G 1,0	9,4	76,0	145	--	--
ÖLFLEX 150 CY 4 G 1,0	Lapp 0015704	4 G 1,0	10,0	80,0	180	--	--
ÖLFLEX 150 CY 5 G 1,0	Lapp 0015705	5 G 1,0	11,0	95,0	203	--	--
ÖLFLEX 150 CY 7 G 1,0	Lapp 0015707	7 G 1,0	13,0	118,0	273	--	--
ÖLFLEX 150 CY 12 G 1,0	Lapp 0015712	12 G 1,0	15,6	195,0	425	--	--
ÖLFLEX 150 CY 2 X 1,5	Lapp 0015802	2 X 1,5	10,0	59,2	151	--	--
ÖLFLEX 150 CY 3 G 1,5	Lapp 0015803	3 G 1,5	10,5	84,0	159	--	--
ÖLFLEX 150 CY 4 G 1,5	Lapp 0015804	4 G 1,5	11,4	94,8	211	--	--
ÖLFLEX 150 CY 5 G 1,5	Lapp 0015805	5 G 1,5	12,7	122,0	241	--	--
ÖLFLEX 150 CY 7 G 1,5	Lapp 0015807	7 G 1,5	15,1	143,0	306	--	--
ÖLFLEX 150 CY 12 G 1,5	Lapp 0015812	12 G 1,5	17,8	254,0	480	--	--
ÖLFLEX 150 CY 3 G 2,5	Lapp 0015903	3 G 2,5	11,9	120,0	245	--	--
ÖLFLEX 150 CY 4 G 2,5	Lapp 0015904	4 G 2,5	13,2	170,0	295	--	--
ÖLFLEX 150 CY 5 G 2,5	Lapp 0015905	5 G 2,5	14,7	205,0	365	--	--
ÖLFLEX 150 CY 7 G 2,5	Lapp 0015907	7 G 2,5	17,5	241,0	480	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							