



**Beschreibung:** ÖLFLEX 440 CP 3 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 0012912

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0012912 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Baumaschinen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich

## Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus TPE
- Adern in Lagen verseilt
- Innenmantel aus TPE
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0012912 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® 440 CP							
ÖLFLEX 440 CP 3 G 0,5	Lapp 0012901	3 G 0,5	8,3	44,0	100	--	--
ÖLFLEX 440 CP 4 G 0,5	Lapp 0012902	4 G 0,5	8,8	52,0	120	--	--
ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,5	Lapp 0012903	5 G 0,5	9,7	61,0	139	--	--
ÖLFLEX 440 CP 7 G 0,5	Lapp 0012904	7 G 0,5	11,2	75,0	175	--	--
ÖLFLEX 440 CP 12 G 0,5	Lapp 0012906	12 G 0,5	13,7	131,0	276	--	--
ÖLFLEX 440 CP 18 G 0,5	Lapp 0012907	18 G 0,5	15,7	168,0	376	--	--
ÖLFLEX 440 CP 25 G 0,5	Lapp 0012908	25 G 0,5	18,5	212,0	485	--	--
ÖLFLEX 440 CP 2 X 0,75	Lapp 0012911	2 X 0,75	8,4	45,0	104	--	--
ÖLFLEX 440 CP 3 G 0,75	Lapp 0012912	3 G 0,75	8,7	52,0	119	--	--
ÖLFLEX 440 CP 4 G 0,75	Lapp 0012913	4 G 0,75	9,5	67,0	126	--	--
ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,75	Lapp 0012914	5 G 0,75	10,2	75,0	165	--	--
ÖLFLEX 440 CP 7 G 0,75	Lapp 0012915	7 G 0,75	11,9	96,0	210	--	--
ÖLFLEX 440 CP 12 G 0,75	Lapp 0012917	12 G 0,75	14,5	160,0	331	--	--
ÖLFLEX 440 CP 25 G 0,75	Lapp 0012919	25 G 0,75	20,3	283,0	596	--	--
ÖLFLEX 440 CP 2 X 1,0	Lapp 0012925	2 X 1,0	8,7	49,0	117	--	--
ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,0	Lapp 0012926	3 G 1,0	9,3	60,0	132	--	--
ÖLFLEX 440 CP 4 G 1,0	Lapp 0012927	4 G 1,0	9,9	78,0	163	--	--
ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,0	Lapp 0012928	5 G 1,0	10,8	88,0	187	--	--
ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,0	Lapp 0012929	7 G 1,0	12,8	115,0	255	--	--
ÖLFLEX 440 CP 12 G 1,0	Lapp 0012931	12 G 1,0	15,4	201,0	419	--	--
ÖLFLEX 440 CP 18 G 1,0	Lapp 0012932	18 G 1,0	17,7	267,0	546	--	--
ÖLFLEX 440 CP 25 G 1,0	Lapp 0012933	25 G 1,0	21,5	351,0	738	--	--
ÖLFLEX 440 CP 34 G 1,0	Lapp 0012934	34 G 1,0	23,8	498,0	972	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX 440 CP 2 X 1,5	Lapp 0012940	2 X 1,5	9,5	68,0	122	--	--
ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,5	Lapp 0012941	3 G 1,5	9,9	83,0	140	--	--
ÖLFLEX 440 CP 4 G 1,5	Lapp 0012942	4 G 1,5	10,8	102,0	170	--	--
ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,5	Lapp 0012943	5 G 1,5	11,6	119,0	200	--	--
ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,5	Lapp 0012944	7 G 1,5	14,2	186,0	290	--	--
ÖLFLEX 440 CP 12 G 1,5	Lapp 0012945	12 G 1,5	16,8	264,0	423	--	--
ÖLFLEX 440 CP 18 G 1,5	Lapp 0012946	18 G 1,5	20,0	379,0	616	--	--
ÖLFLEX 440 CP 25 G 1,5	Lapp 0012947	25 G 1,5	23,5	534,0	804	--	--
ÖLFLEX 440 CP 41 G 1,5	Lapp 0012949	41 G 1,5	28,9	803,0	1360	--	--
ÖLFLEX 440 CP 3 G 2,5	Lapp 0012950	3 G 2,5	11,4	121,0	194	--	--
ÖLFLEX 440 CP 4 G 2,5	Lapp 0012951	4 G 2,5	12,6	145,0	307	--	--
ÖLFLEX 440 CP 5 G 2,5	Lapp 0012952	5 G 2,5	14,0	205,0	413	--	--
ÖLFLEX 440 CP 7 G 2,5	Lapp 0012953	7 G 2,5	16,4	259,0	533	--	--
ÖLFLEX 440 CP 12 G 2,5	Lapp 0012954	12 G 2,5	21,0	407,0	795	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.