



**Beschreibung:** ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0012941

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0012941 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Baumaschinen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich

## Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus TPE
- Adern in Lagen verseilt
- Innenmantel aus TPE
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0012941 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name            | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® 440 CP          |              |  |                         |                  |               |               |                    |
| ÖLFLEX 440 CP 3 G 0,5   | Lapp 0012901 | 3 G 0,5                                | 8,3                     | 44,0             | 100           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 4 G 0,5   | Lapp 0012902 | 4 G 0,5                                | 8,8                     | 52,0             | 120           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,5   | Lapp 0012903 | 5 G 0,5                                | 9,7                     | 61,0             | 139           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 7 G 0,5   | Lapp 0012904 | 7 G 0,5                                | 11,2                    | 75,0             | 175           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 12 G 0,5  | Lapp 0012906 | 12 G 0,5                               | 13,7                    | 131,0            | 276           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 18 G 0,5  | Lapp 0012907 | 18 G 0,5                               | 15,7                    | 168,0            | 376           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 25 G 0,5  | Lapp 0012908 | 25 G 0,5                               | 18,5                    | 212,0            | 485           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 2 X 0,75  | Lapp 0012911 | 2 X 0,75                               | 8,4                     | 45,0             | 104           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 3 G 0,75  | Lapp 0012912 | 3 G 0,75                               | 8,7                     | 52,0             | 119           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 4 G 0,75  | Lapp 0012913 | 4 G 0,75                               | 9,5                     | 67,0             | 126           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,75  | Lapp 0012914 | 5 G 0,75                               | 10,2                    | 75,0             | 165           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 7 G 0,75  | Lapp 0012915 | 7 G 0,75                               | 11,9                    | 96,0             | 210           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 12 G 0,75 | Lapp 0012917 | 12 G 0,75                              | 14,5                    | 160,0            | 331           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 25 G 0,75 | Lapp 0012919 | 25 G 0,75                              | 20,3                    | 283,0            | 596           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 2 X 1,0   | Lapp 0012925 | 2 X 1,0                                | 8,7                     | 49,0             | 117           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,0   | Lapp 0012926 | 3 G 1,0                                | 9,3                     | 60,0             | 132           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 4 G 1,0   | Lapp 0012927 | 4 G 1,0                                | 9,9                     | 78,0             | 163           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,0   | Lapp 0012928 | 5 G 1,0                                | 10,8                    | 88,0             | 187           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,0   | Lapp 0012929 | 7 G 1,0                                | 12,8                    | 115,0            | 255           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 12 G 1,0  | Lapp 0012931 | 12 G 1,0                               | 15,4                    | 201,0            | 419           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 18 G 1,0  | Lapp 0012932 | 18 G 1,0                               | 17,7                    | 267,0            | 546           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 25 G 1,0  | Lapp 0012933 | 25 G 1,0                               | 21,5                    | 351,0            | 738           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 34 G 1,0  | Lapp 0012934 | 34 G 1,0                               | 23,8                    | 498,0            | 972           | --            | --                 |

# ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,5\_

Lapp 0012941



| Product Name           | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX 440 CP 2 X 1,5  | Lapp 0012940 | 2 X 1,5                                | 9,5                     | 68,0             | 122           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 3 G 1,5  | Lapp 0012941 | 3 G 1,5                                | 9,9                     | 83,0             | 140           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 4 G 1,5  | Lapp 0012942 | 4 G 1,5                                | 10,8                    | 102,0            | 170           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,5  | Lapp 0012943 | 5 G 1,5                                | 11,6                    | 119,0            | 200           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,5  | Lapp 0012944 | 7 G 1,5                                | 14,2                    | 186,0            | 290           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 12 G 1,5 | Lapp 0012945 | 12 G 1,5                               | 16,8                    | 264,0            | 423           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 18 G 1,5 | Lapp 0012946 | 18 G 1,5                               | 20,0                    | 379,0            | 616           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 25 G 1,5 | Lapp 0012947 | 25 G 1,5                               | 23,5                    | 534,0            | 804           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 41 G 1,5 | Lapp 0012949 | 41 G 1,5                               | 28,9                    | 803,0            | 1360          | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 3 G 2,5  | Lapp 0012950 | 3 G 2,5                                | 11,4                    | 121,0            | 194           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 4 G 2,5  | Lapp 0012951 | 4 G 2,5                                | 12,6                    | 145,0            | 307           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 5 G 2,5  | Lapp 0012952 | 5 G 2,5                                | 14,0                    | 205,0            | 413           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 7 G 2,5  | Lapp 0012953 | 7 G 2,5                                | 16,4                    | 259,0            | 533           | --            | --                 |
| ÖLFLEX 440 CP 12 G 2,5 | Lapp 0012954 | 12 G 2,5                               | 21,0                    | 407,0            | 795           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.