



Beschreibung: ÖLFLEX 450 P 3 G 1,0_

Lapp code: Lapp 0012102

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0012102 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer
- Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung
- Mobile Elektrogeräte für Heim und Garten
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Innenmantel: PVC - Farbe rot
- Aussenmantel: PUR - Farbe gelb

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0012102 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® 450 P							
ÖLFLEX 450 P 2 X 1,0	Lapp 0012101	2 X 1,0	8,0	19,2	82	--	--
ÖLFLEX 450 P 3 G 1,0	Lapp 0012102	3 G 1,0	8,4	29,0	89	--	--
ÖLFLEX 450 P 3 G 1,5	Lapp 0012202	3 G 1,5	9,3	43,0	120	--	--
ÖLFLEX 450 P 4 G 1,5	Lapp 00122033	4 G 1,5	10,1	58,0	160	--	--
ÖLFLEX 450 P 5 G 1,5	Lapp 00122043	5 G 1,5	10,9	72,0	179	--	--
ÖLFLEX 450 P 3 G 2,5	Lapp 0012302	3 G 2,5	10,8	72,0	186	--	--
ÖLFLEX 450 P 5 G 2,5	Lapp 00123043	5 G 2,5	13,6	120,0	283	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							