



Beschreibung: ÖLFLEX 500 P 5 G 2,5_

Lapp code: Lapp 00123663

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00123663 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer
- Mobile Elektrogeräte für Heim und Garten
- Anschluss- und Verlängerungsleitungen

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer
- Aderisolation: siehe Datenblatt
- Adern gemeinsam verseilt
- PUR Außenmantel
- Mantelfarbe: Orange

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00123663 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® 500 P | | | | | | | |
| ÖLFLEX 500 P 2 X 1,0 | Lapp 0012345 | 2 X 1,0 | 7,2 | 19,5 | 64 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 3 G 1,0 | Lapp 0012346 | 3 G 1,0 | 7,6 | 29,0 | 77 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 4 G 1,0 | Lapp 00123473 | 4 G 1,0 | 8,5 | 38,4 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 5 G 1,0 | Lapp 00123483 | 5 G 1,0 | 9,2 | 48,0 | 120 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 2 X 1,5 | Lapp 0012351 | 2 X 1,5 | 8,0 | 29,0 | 81 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 3 G 1,5 | Lapp 0012352 | 3 G 1,5 | 8,7 | 43,0 | 105.3 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 4 G 1,5 | Lapp 00123543 | 4 G 1,5 | 9,6 | 58,0 | 135 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 5 G 1,5 | Lapp 00123533 | 5 G 1,5 | 10,8 | 72,0 | 158.9 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 3 G 2,5 | Lapp 0012365 | 3 G 2,5 | 10,9 | 72,0 | 173.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 4 G 2,5 | Lapp 00123553 | 4 G 2,5 | 11,9 | 96,0 | 204 | -- | -- |
| ÖLFLEX 500 P 5 G 2,5 | Lapp 00123663 | 5 G 2,5 | 13,2 | 120,0 | 254 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |