



Beschreibung: ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150_

Lapp code: Lapp 1062919

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1062919 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken
- Dort, wo wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien keine mehradrigen abgeschirmten Servoleitungen eingesetzt werden können
- Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
- Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1062919 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | | | | | | | | |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 6 | Lapp 1062900 | 6 | 7.4 | grüngelb | 57.6 | 101 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 6 | Lapp 1062901 | 6 | 7.4 | schwarz | 57.6 | 101 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 10 | Lapp 1062902 | 10 | 9.0 | grüngelb | 96,0 | 158 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 10 | Lapp 1062903 | 10 | 9.0 | schwarz | 96,0 | 158 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 16 | Lapp 1062904 | 16 | 9.9 | grüngelb | 153.6 | 217 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 16 | Lapp 1062905 | 16 | 9.9 | schwarz | 153.6 | 217 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 25 | Lapp 1062906 | 25 | 11.3 | grüngelb | 240,0 | 307 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 25 | Lapp 1062907 | 25 | 11.3 | schwarz | 240,0 | 307 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35 | Lapp 1062908 | 35 | 13.1 | grüngelb | 336,0 | 427 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35 | Lapp 1062909 | 35 | 13.1 | schwarz | 336,0 | 427 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 50 | Lapp 1062910 | 50 | 15.9 | grüngelb | 480,0 | 611 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 50 | Lapp 1062911 | 50 | 15.9 | schwarz | 480,0 | 611 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 70 | Lapp 1062912 | 70 | 17.6 | grüngelb | 672,0 | 778 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 70 | Lapp 1062913 | 70 | 17.6 | schwarz | 672,0 | 778 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 95 | Lapp 1062914 | 95 | 19.8 | grüngelb | 912,0 | 1015 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 95 | Lapp 1062915 | 95 | 19.8 | schwarz | 912,0 | 1015 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 120 | Lapp 1062916 | 120 | 23,0 | grüngelb | 1152,0 | 1296 | -- | -- |

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150_

Lapp 1062919



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 120 | Lapp 1062917 | 120 | 23,0 | schwarz | 1152,0 | 1296 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150 | Lapp 1062918 | 150 | 24.8 | grüngelb | 1440,0 | 1597 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150 | Lapp 1062919 | 150 | 24.8 | schwarz | 1440,0 | 1597 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 185 | Lapp 1062920 | 185 | 27.1 | grüngelb | 1776,0 | 1971 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 185 | Lapp 1062921 | 185 | 27.1 | schwarz | 1776,0 | 1971 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 240 | Lapp 1062922 | 240 | 30.6 | grüngelb | 2304,0 | 2419 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 SC 240 | Lapp 1062923 | 240 | 30.6 | schwarz | 2304,0 | 2419 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.