



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 2,5\_

**Lapp code:** Lapp 0014159

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0014159 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Flughafen, Bahnhof
- Anlagenbau  
Maschinenbau  
Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind

## Aufbau

- Feindrätige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0014159 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2 X 1,5	Lapp 0014150	2 X 1,5	7,6	28.8	91	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 1,5	Lapp 0014151	3 G 1,5	8,3	43.2	114	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 1,5	Lapp 0014152	4 G 1,5	9,0	57.6	140	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 1,5	Lapp 0014153	5 G 1,5	10,1	72,0	176	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2 X 2,5	Lapp 0014156	2 X 2,5	9,0	48,0	133	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 2,5	Lapp 0014157	3 G 2,5	9,7	72,0	167	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 2,5	Lapp 0014158	4 G 2,5	10,8	96,0	207	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 2,5	Lapp 0014159	5 G 2,5	11,9	120,0	260	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 4	Lapp 0014162	3 G 4	11,4	115.2	240	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 4	Lapp 0014163	4 G 4	12,7	153.6	303	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 4	Lapp 0014164	5 G 4	13,9	192,0	372	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 6	Lapp 0014166	3 G 6	12,7	172.8	320	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 6	Lapp 0014167	4 G 6	13,9	230.4	400	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 6	Lapp 0014168	5 G 6	15,8	288,0	510	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 10	Lapp 0014170	4 G 10	17,9	384,0	662	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 10	Lapp 0014171	5 G 10	19,9	480,0	826	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 16	Lapp 0014173	4 G 16	20,7	614.4	957	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 16	Lapp 0014174	5 G 16	23,0	768,0	1193	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 2,5\_

Lapp 0014159



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 25	Lapp 0014176	4 G 25	25,4	960,0	1480	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 25	Lapp 0014177	5 G 25	28,5	1200,0	1860	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 35	Lapp 0014179	4 G 35	28,8	1344,0	1985	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 35	Lapp 0014180	5 G 35	32,3	1680,0	2490	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 50	Lapp 0014182	4 G 50	35,0	1920,0	2830	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 70	Lapp 0014184	4 G 70	40,0	2688,0	3890	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 95	Lapp 0014186	4 G 95	46,0	3648,0	5110	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 120	Lapp 0014188	4 G 120	51,0	4608,0	6315	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.