



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 4_

Lapp code: Lapp 0014164

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0014164 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Flughafen, Bahnhof
- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0014164 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2 X 1,5 | Lapp 0014150 | 2 X 1,5 | 7,6 | 28.8 | 91 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 1,5 | Lapp 0014151 | 3 G 1,5 | 8,3 | 43.2 | 114 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 1,5 | Lapp 0014152 | 4 G 1,5 | 9,0 | 57.6 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 1,5 | Lapp 0014153 | 5 G 1,5 | 10,1 | 72,0 | 176 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2 X 2,5 | Lapp 0014156 | 2 X 2,5 | 9,0 | 48,0 | 133 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 2,5 | Lapp 0014157 | 3 G 2,5 | 9,7 | 72,0 | 167 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 2,5 | Lapp 0014158 | 4 G 2,5 | 10,8 | 96,0 | 207 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 2,5 | Lapp 0014159 | 5 G 2,5 | 11,9 | 120,0 | 260 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 4 | Lapp 0014162 | 3 G 4 | 11,4 | 115.2 | 240 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 4 | Lapp 0014163 | 4 G 4 | 12,7 | 153.6 | 303 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 4 | Lapp 0014164 | 5 G 4 | 13,9 | 192,0 | 372 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 6 | Lapp 0014166 | 3 G 6 | 12,7 | 172.8 | 320 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 6 | Lapp 0014167 | 4 G 6 | 13,9 | 230.4 | 400 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 6 | Lapp 0014168 | 5 G 6 | 15,8 | 288,0 | 510 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 10 | Lapp 0014170 | 4 G 10 | 17,9 | 384,0 | 662 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 10 | Lapp 0014171 | 5 G 10 | 19,9 | 480,0 | 826 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 16 | Lapp 0014173 | 4 G 16 | 20,7 | 614.4 | 957 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 16 | Lapp 0014174 | 5 G 16 | 23,0 | 768,0 | 1193 | -- | -- |

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 4_

Lapp 0014164



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 25 | Lapp 0014176 | 4 G 25 | 25,4 | 960,0 | 1480 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 25 | Lapp 0014177 | 5 G 25 | 28,5 | 1200,0 | 1860 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 35 | Lapp 0014179 | 4 G 35 | 28,8 | 1344,0 | 1985 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5 G 35 | Lapp 0014180 | 5 G 35 | 32,3 | 1680,0 | 2490 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 50 | Lapp 0014182 | 4 G 50 | 35,0 | 1920,0 | 2830 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 70 | Lapp 0014184 | 4 G 70 | 40,0 | 2688,0 | 3890 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 95 | Lapp 0014186 | 4 G 95 | 46,0 | 3648,0 | 5110 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4 G 120 | Lapp 0014188 | 4 G 120 | 51,0 | 4608,0 | 6315 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.