



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 18 G 2,5_

Lapp code: Lapp 1123432

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1123432 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Einsatz im Freien
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2012: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1123432 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - farbige Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2 X 1,0	Lapp 1123410	2 X 1,0	8,6	19.2	107	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3 G 1,0	Lapp 1123411	3 G 1,0	9,0	28.8	123	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 1,0	Lapp 1123412	4 G 1,0	9,6	38.4	144	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 1,0	Lapp 1123413	5 G 1,0	10,4	48,0	167	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - nummerierte Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7 G 1,0	Lapp 1123414	7 G 1,0	11,1	67.2	206	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12 G 1,0	Lapp 1123415	12 G 1,0	14,0	115.2	314	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18 G 1,0	Lapp 1123416	18 G 1,0	16,1	172.8	428	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25 G 1,0	Lapp 1123417	25 G 1,0	18,6	240,0	569	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - farbige Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2 X 1,5	Lapp 1123418	2 X 1,5	9,6	28.8	137	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3 G 1,5	Lapp 1123419	3 G 1,5	10,1	43.2	161	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 1,5	Lapp 1123420	4 G 1,5	10,8	57.6	190	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 1,5	Lapp 1123421	5 G 1,5	11,7	72,0	221	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - nummerierte Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7 G 1,5	Lapp 1123422	7 G 1,5	12,6	100.8	276	--	--

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 18 G 2,5_

Lapp 1123432



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12 G 1,5	Lapp 1123423	12 G 1,5	16,1	172,8	427	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18 G 1,5	Lapp 1123424	18 G 1,5	18,8	259,2	596	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25 G 1,5	Lapp 1123425	25 G 1,5	21,7	360,0	799	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - farbige Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2 X 2,5	Lapp 1123426	2 X 2,5	10,8	48,0	184	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3 G 2,5	Lapp 1123427	3 G 2,5	11,3	72,0	219	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 2,5	Lapp 1123428	4 G 2,5	12,2	96,0	262	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 2,5	Lapp 1123429	5 G 2,5	13,3	120,0	307	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - nummerierte Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7 G 2,5	Lapp 1123430	7 G 2,5	14,4	168,0	390	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12 G 2,5	Lapp 1123431	12 G 2,5	18,7	288,0	624	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18 G 2,5	Lapp 1123432	18 G 2,5	22,0	432,0	879	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25 G 2,5	Lapp 1123433	25 G 2,5	25,8	600,0	1212	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - farbige Adern							
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3 G 4	Lapp 1123434	3 G 4	12,6	115,2	290	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 4	Lapp 1123435	4 G 4	13,7	153,6	351	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 4	Lapp 1123436	5 G 4	14,9	192,0	416	--	--

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 18 G 2,5_

Lapp 1123432



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3 G 6	Lapp 1123437	3 G 6	13,9	172,8	377	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 6	Lapp 1123438	4 G 6	15,1	230,4	463	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 6	Lapp 1123439	5 G 6	16,8	288,0	559	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 10	Lapp 1123440	4 G 10	18,7	384,0	757	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 10	Lapp 1123441	5 G 10	20,7	480,0	915	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 16	Lapp 1123442	4 G 16	21,3	614,4	1070	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5 G 16	Lapp 1123443	5 G 16	23,6	768,0	1296	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4 G 25	Lapp 1123444	4 G 25	26,2	960,0	1631	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.