



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 1312110

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1312110 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)
- DESINA® konform: Schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1312110 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - Mantelfarbe grau							
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 0,5	Lapp 1312802	2 X 0,5	4,8	10,0	32	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 0,5	Lapp 1312003	3 G 0,5	5,1	15,0	43	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 0,5	Lapp 1312803	3 X 0,5	5,1	15,0	43	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 0,5	Lapp 1312004	4 G 0,5	5,7	19,2	50	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 0,5	Lapp 1312804	4 X 0,5	5,7	19,2	50	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 0,5	Lapp 1312005	5 G 0,5	6,2	24,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 0,5	Lapp 1312805	5 X 0,5	6,2	24,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 0,5	Lapp 1312007	7 G 0,5	6,7	34,0	73	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 0,5	Lapp 1312807	7 X 0,5	6,7	34,0	73	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 0,5	Lapp 1312010	10 G 0,5	8,6	48,0	109	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 0,5	Lapp 1312012	12 G 0,5	8,9	57,6	125	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 0,5	Lapp 1312018	18 G 0,5	10,5	87,0	180	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 0,5	Lapp 1312025	25 G 0,5	12,4	120,0	250	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 0,5	Lapp 1312034	34 G 0,5	14,3	164,0	333	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 0,5	Lapp 1312041	41 G 0,5	15,7	197,0	400	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 0,75	Lapp 1312852	2 X 0,75	5,4	14,4	41	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 0,75	Lapp 1312103	3 G 0,75	5,7	21,6	51	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 0,75	Lapp 1312853	3 X 0,75	5,7	21.6	51	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 0,75	Lapp 1312104	4 G 0,75	6,2	28.8	62	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 0,75	Lapp 1312854	4 X 0,75	6,2	28.8	62	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 0,75	Lapp 1312105	5 G 0,75	6,7	36,0	74	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 0,75	Lapp 1312855	5 X 0,75	6,7	36,0	74	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 0,75	Lapp 1312107	7 G 0,75	7,3	50,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 0,75	Lapp 1312857	7 X 0,75	7,3	50,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 0,75	Lapp 1312110	10 G 0,75	9,6	72,0	142	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 0,75	Lapp 1312112	12 G 0,75	9,9	86.4	163	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 0,75	Lapp 1312118	18 G 0,75	11,7	129.6	234	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 0,75	Lapp 1312125	25 G 0,75	13,8	180,0	324	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 0,75	Lapp 1312134	34 G 0,75	15,9	244.8	431	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 0,75	Lapp 1312141	41 G 0,75	17,4	295.2	529	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 1,0	Lapp 1312902	2 X 1,0	5,7	19.2	48	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 1,0	Lapp 1312203	3 G 1,0	6,0	28.8	61	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 1,0	Lapp 1312903	3 X 1,0	6,0	28.8	61	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,0	Lapp 1312204	4 G 1,0	6,5	38.4	74	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 1,0	Lapp 1312904	4 X 1,0	6,5	38.4	74	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 1,0	Lapp 1312205	5 G 1,0	7,1	48,0	89	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 1,0	Lapp 1312905	5 X 1,0	7,1	48,0	89	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,0	Lapp 1312207	7 G 1,0	8,0	67,0	116	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 1,0	Lapp 1312210	10 G 1,0	10,2	96,0	171	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 1,0	Lapp 1312212	12 G 1,0	10,5	115,0	197	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 1,0	Lapp 1312218	18 G 1,0	12,7	173,0	289	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 1,0	Lapp 1312225	25 G 1,0	14,7	240,0	412	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 1,0	Lapp 1312234	34 G 1,0	17,1	326.4	532	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 1,0	Lapp 1312241	41 G 1,0	18,8	393.6	638	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 1,5	Lapp 1312952	2 X 1,5	6,3	29,0	63	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 1,5	Lapp 1312303	3 G 1,5	6,7	43,0	79	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 1,5	Lapp 1312953	3 X 1,5	6,7	43,0	79	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5	Lapp 1312304	4 G 1,5	7,2	58,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 1,5	Lapp 1312954	4 X 1,5	7,2	58,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 1,5	Lapp 1312305	5 G 1,5	8,1	72,0	121	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 1,5	Lapp 1312955	5 X 1,5	8,1	72,0	121	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5	Lapp 1312307	7 G 1,5	8,9	101,0	159	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 1,5	Lapp 1312957	7 X 1,5	8,9	101,0	159	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 1,5	Lapp 1312312	12 G 1,5	12,0	173,0	268	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 1,5	Lapp 1312318	18 G 1,5	13,4	259.5	392	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 1,5	Lapp 1312325	25 G 1,5	16,9	360,0	531	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 1,5	Lapp 1312334	34 G 1,5	19,4	489,6	722	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 1,5	Lapp 1312341	41 G 1,5	21,3	590,4	867	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 2,5	Lapp 1312403	3 G 2,5	8,1	72,0	132	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 2,5	Lapp 1312404	4 G 2,5	8,9	96,0	163	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 2,5	Lapp 1312405	5 G 2,5	10,0	120,0	186	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 2,5	Lapp 1312407	7 G 2,5	11,1	168,0	267	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 2,5	Lapp 1312412	12 G 2,5	14,8	288,0	445	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 4	Lapp 1312504	4 G 4	10,8	154,0	237	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 4	Lapp 1312505	5 G 4	12,1	192,0	291	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 4	Lapp 1312507	7 G 4	13,4	269,0	391	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 6	Lapp 1312604	4 G 6	13,0	230,4	327	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 6	Lapp 1312605	5 G 6	14,5	288,0	424	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 6	Lapp 1312607	7 G 6	16,0	403,0	580	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 10	Lapp 1312614	4 G 10	16,2	384,0	567	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 10	Lapp 1312615	5 G 10	18,1	480,0	695	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 10	Lapp 1312617	7 G 10	20,0	672,0	937	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 16	Lapp 1312624	4 G 16	18,8	614,4	1064	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - Mantelfarbe schwarz							

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5	Lapp 1312970	4 G 1,5	7,2	58,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5	Lapp 1312981	7 G 1,5	8,8	101,0	159	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 11 G 1,5	Lapp 1312983	11 G 1,5	11,6	158,0	228	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 2,5	Lapp 1312973	4 G 2,5	8,9	96,0	163	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 4	Lapp 1312974	4 G 4	10,8	154,0	237	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 6	Lapp 1312975	4 G 6	13,0	230,4	350	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 10	Lapp 1312976	4 G 10	16,2	384,0	567	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 25	Lapp 1312978	4 G 25	23,5	960,0	1582	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							