



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0026254

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0026254 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- Anlagenbau

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- PVC- Innenmantel, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus PVC, grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0026254 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY							
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 0,5	Lapp 0026200	2 X 0,5	6.9	33,0	74	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,5	Lapp 0026201	3 G 0,5	7.3	39,0	84	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 0,5	Lapp 0026202	4 G 0,5	7.9	46,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 0,5	Lapp 0026203	5 G 0,5	8.4	54,0	110	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 0,5	Lapp 0026204	7 G 0,5	9.8	70,0	143	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 0,5	Lapp 0026205	12 G 0,5	11.3	100,0	201	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 0,5	Lapp 0026206	18 G 0,5	13.4	153,0	287	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 0,5	Lapp 0026207	25 G 0,5	15.9	202,0	394	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30 G 0,5	Lapp 0026208	30 G 0,5	16.5	228,0	432	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 0,75	Lapp 0026219	2 X 0,75	7.3	39,0	85	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,75	Lapp 0026220	3 G 0,75	7.8	48,0	99	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 0,75	Lapp 0026221	4 G 0,75	8.4	59,0	116	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 0,75	Lapp 0026222	5 G 0,75	9,0	69,0	133	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 0,75	Lapp 0026223	7 G 0,75	10.7	90,0	178	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 0,75	Lapp 0026224	12 G 0,75	12.4	129,0	253	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 0,75	Lapp 0026226	18 G 0,75	14.9	205,0	368	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 0,75	Lapp 0026227	25 G 0,75	17.4	271,0	496	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5\_

Lapp 0026254



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30 G 0,75	Lapp 0026229	30 G 0,75	18,0	320,0	549	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 1,0	Lapp 0026230	2 X 1,0	7.7	46,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 1,0	Lapp 0026231	3 G 1,0	8.2	57,0	114	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 1,0	Lapp 0026232	4 G 1,0	8.9	70,0	134	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 1,0	Lapp 0026233	5 G 1,0	9.8	81,0	159	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 1,0	Lapp 0026234	7 G 1,0	11.4	110,0	207	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,0	Lapp 0026235	12 G 1,0	13.4	182,0	314	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 1,0	Lapp 0026238	18 G 1,0	16.1	254,0	443	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 1,0	Lapp 0026239	25 G 1,0	18.8	365,0	612	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 26 G 1,0	Lapp 0026240	26 G 1,0	18.8	374,0	625	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34 G 1,0	Lapp 0026241	34 G 1,0	21.5	463,0	787	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 41 G 1,0	Lapp 0026242	41 G 1,0	23.2	542,0	918	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 50 G 1,0	Lapp 0026243	50 G 1,0	25.3	640,0	1120	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2 X 1,5	Lapp 0026249	2 X 1,5	8.4	58,0	117	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 1,5	Lapp 0026250	3 G 1,5	9,0	75,0	139	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 1,5	Lapp 0026251	4 G 1,5	9.9	91,0	169	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 1,5	Lapp 0026252	5 G 1,5	10.9	112,0	201	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 1,5	Lapp 0026253	7 G 1,5	12.7	145,0	262	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5	Lapp 0026254	12 G 1,5	15.1	247,0	404	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5\_

Lapp 0026254



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16 G 1,5	Lapp 0026255	16 G 1,5	16.8	314,0	503	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18 G 1,5	Lapp 0026256	18 G 1,5	17.8	348,0	560	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25 G 1,5	Lapp 0026257	25 G 1,5	21.2	498,0	793	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34 G 1,5	Lapp 0026259	34 G 1,5	23.9	700,0	1005	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 2,5	Lapp 0026270	3 G 2,5	10.8	119,0	207	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 2,5	Lapp 0026271	4 G 2,5	11.8	161,0	247	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 2,5	Lapp 0026272	5 G 2,5	13.2	194,0	307	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7 G 2,5	Lapp 0026273	7 G 2,5	15.8	262,0	418	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 4	Lapp 0026281	4 G 4	13.7	238,0	360	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5 G 4	Lapp 0026282	5 G 4	15.3	280,0	436	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 6	Lapp 0026283	4 G 6	16.1	318,0	514	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 10	Lapp 0026285	4 G 10	20.2	521,0	824	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4 G 16	Lapp 0026287	4 G 16	23.6	780,0	1207	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.