



Beschreibung: ÖLFLEX CRANE 2S 20 G 1,5_

Lapp code: Lapp 0027505

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027505 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Zum Anschluß von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten
- Als freitragende Schachtleitung; In Hochregalsystemen
- Einsatz im Freien möglich
- Nicht geeignet als Aufzugsleitung!
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE- und ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3

Aufbau

- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis
- Spezialtextilbandierung zur Erhöhung der Gleitfähigkeit zwischen Kabelseele und Umhüllung
- Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Gegenüberliegend integrierte Stahltragorgane

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027505 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Kabel-Ø/ mm	Seilmittenabstand mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CRANE 2S								
ÖLFLEX CRANE 2S 8 G 1,5	Lapp 0027503	8 G 1,5	14.7	20	115,0	372.5	--	--
ÖLFLEX CRANE 2S 12 G 1,5	Lapp 0027504	12 G 1,5	16.2	21	172.8	439	--	--
ÖLFLEX CRANE 2S 20 G 1,5	Lapp 0027505	20 G 1,5	20.1	25	288,0	674	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								