



Beschreibung: ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 16_

Lapp code: Lapp 00430233

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00430233 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen
- Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
- In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE- und ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Anhang, Auswahltable A3
- Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5

Aufbau

- Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3
- Stützgeflecht in Außenmantel integriert
- Außenmantel aus Gummimischung Typ 5GM3

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00430233 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU							
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3 G 1,5	Lapp 0043006	3 G 1,5	12.2	43.2	190	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 1,5	Lapp 00430053	4 G 1,5	14.8	57.6	220	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 1,5	Lapp 00430073	5 G 1,5	15.7	72.0	260	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 7 G 1,5	Lapp 0043008	7 G 1,5	18.2	100.8	380	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12 G 1,5	Lapp 0043009	12 G 1,5	23.9	172.8	720	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18 G 1,5	Lapp 0043010	18 G 1,5	23.9	259.2	770	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24 G 1,5	Lapp 0043011	24 G 1,5	27.1	345.6	1000	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30 G 1,5	Lapp 0043012	30 G 1,5	30.2	432,0	1320	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3 G 2,5	Lapp 0043013	3 G 2,5	13.5	72,0	250	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 2,5	Lapp 00430303	4 G 2,5	16.9	96,0	330	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 2,5	Lapp 00430143	5 G 2,5	18,0	120,0	390	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 7 G 2,5	Lapp 0043015	7 G 2,5	20.6	168,0	510	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12 G 2,5	Lapp 0043016	12 G 2,5	27.4	288,0	970	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18 G 2,5	Lapp 0043017	18 G 2,5	27.4	432,0	1100	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24 G 2,5	Lapp 0043018	24 G 2,5	31.6	576,0	1450	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30 G 2,5	Lapp 0043019	30 G 2,5	36.3	720,0	1950	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 4	Lapp 00430203	4 G 4	18.4	153.6	440	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 4	Lapp 00430333	5 G 4	19.6	192,0	520	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 6	Lapp 00430213	4 G 6	19.8	230.4	530	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 6	Lapp 00430343	5 G 6	21.7	288,0	690	--	--

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 16_

Lapp 00430233



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 10	Lapp 00430223	4 G 10	23.4	384,0	830	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 10	Lapp 00430003	5 G 10	25.2	480,0	1000	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 16	Lapp 00430233	4 G 16	25.5	614.4	1170	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5 G 16	Lapp 00430323	5 G 16	27.5	768,0	1400	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 25	Lapp 00430243	4 G 25	32.6	960,0	1830	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 35	Lapp 00430253	4 G 35	34.8	1344,0	2280	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 50	Lapp 00430263	4 G 50	40.6	1920,0	3220	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 70	Lapp 00430283	4 G 70	44.8	2688,0	4200	--	--
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4 G 95	Lapp 00430293	4 G 95	51.2	3648,0	5530	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.