



**Beschreibung:** ÖLFLEX EB 18 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0012506

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0012506 is Ader/Ader: 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Installation von eigensicheren Stromkreisen, den Anforderungen an die Zündschutzart "i" - Eigensicherheit entsprechend

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- Mantel aus PVC, himmelblau RAL 5015

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0012506 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® EB ohne Schutzleiter GN/GE							
ÖLFLEX EB 2 X 0,75	Lapp 0012420	2 X 0,75	5,4	14.7	50	--	--
ÖLFLEX EB 3 X 0,75	Lapp 0012421	3 X 0,75	5,7	22.1	60	--	--
ÖLFLEX EB 4 X 0,75	Lapp 0012430	4 X 0,75	6,2	29.4	81	--	--
ÖLFLEX EB 5 X 0,75	Lapp 0012422	5 X 0,75	6,7	36.8	88	--	--
ÖLFLEX EB 7 X 0,75	Lapp 0012423	7 X 0,75	7,3	51.5	115	--	--
ÖLFLEX EB 12 X 0,75	Lapp 0012425	12 X 0,75	9,9	88.2	185	--	--
ÖLFLEX EB 18 X 0,75	Lapp 0012427	18 X 0,75	11,7	132.3	282	--	--
ÖLFLEX EB 25 X 0,75	Lapp 0012429	25 X 0,75	13,8	183.8	393	--	--
ÖLFLEX EB 2 X 1,0	Lapp 0012440	2 X 1,0	5,7	19.7	57	--	--
ÖLFLEX EB 3 X 1,0	Lapp 0012441	3 X 1,0	6,0	29.6	73	--	--
ÖLFLEX EB 5 X 1,0	Lapp 0012443	5 X 1,0	7,1	49.4	105	--	--
ÖLFLEX EB 7 X 1,0	Lapp 0012444	7 X 1,0	8,0	69.1	138	--	--
ÖLFLEX EB 12 X 1,0	Lapp 0012446	12 X 1,0	10,5	118.4	231	--	--
ÖLFLEX EB 18 X 1,0	Lapp 0012448	18 X 1,0	12,7	177.7	331	--	--
ÖLFLEX EB 2 X 1,5	Lapp 0012401	2 X 1,5	6,3	29,0	80	--	--
ÖLFLEX EB 3 X 1,5	Lapp 0012402	3 X 1,5	6,7	43,0	105	--	--
ÖLFLEX EB 4 X 1,5	Lapp 0012403	4 X 1,5	7,2	58,0	125	--	--
ÖLFLEX EB 5 X 1,5	Lapp 0012404	5 X 1,5	8,1	72,0	139	--	--
ÖLFLEX® EB mit Schutzleiter GN/GE							
ÖLFLEX EB 3 G 1,5	Lapp 0012501	3 G 1,5	6,7	43,0	105	--	--
ÖLFLEX EB 4 G 1,5	Lapp 0012502	4 G 1,5	7,2	58,0	125	--	--
ÖLFLEX EB 5 G 1,5	Lapp 0012503	5 G 1,5	8,1	72,0	139	--	--
ÖLFLEX EB 7 G 1,5	Lapp 0012504	7 G 1,5	8,9	101,0	180	--	--
ÖLFLEX EB 12 G 1,5	Lapp 0012505	12 G 1,5	12,0	173,0	339	--	--

# ÖLFLEX EB 18 G 1,5\_

Lapp 0012506



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX EB 18 G 1,5	Lapp 0012506	18 G 1,5	14,4	259,0	513	--	--
ÖLFLEX EB 25 G 1,5	Lapp 0012507	25 G 1,5	16,9	360,0	698	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.