



Beschreibung: ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 0,75_

Lapp code: Lapp 0027624

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027624 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Baumaschinen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation aus TPE
- Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel aus TPE
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027624 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® FD 855 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 0,5 | Lapp 0027605 | 2 X 0,5 | 6.7 | 32,0 | 67 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 0,5 | Lapp 0027606 | 3 G 0,5 | 7.1 | 40,0 | 79 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 0,5 | Lapp 0027607 | 5 G 0,5 | 8.2 | 53,0 | 107 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 6 G 0,5 | Lapp 0027608 | 6 G 0,5 | 8.7 | 59,0 | 121 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 0,5 | Lapp 0027609 | 7 G 0,5 | 9.5 | 67,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 0,5 | Lapp 0027610 | 12 G 0,5 | 10.9 | 97,0 | 190 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 0,5 | Lapp 0027611 | 18 G 0,5 | 12.9 | 131,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 20 G 0,5 | Lapp 0027612 | 20 G 0,5 | 13.5 | 156,0 | 281 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 0,5 | Lapp 0027613 | 25 G 0,5 | 15.6 | 190,0 | 367 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 30 G 0,5 | Lapp 0027615 | 30 G 0,5 | 15.8 | 222,0 | 408 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 0,5 | Lapp 0027616 | 36 G 0,5 | 16.9 | 251,0 | 459 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 0,75 | Lapp 0027620 | 2 X 0,75 | 7.2 | 40,0 | 79 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 0,75 | Lapp 0027621 | 3 G 0,75 | 7.6 | 47,0 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 0,75 | Lapp 0027622 | 4 G 0,75 | 8.3 | 58,0 | 112 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 0,75 | Lapp 0027623 | 5 G 0,75 | 8.9 | 65,0 | 126 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 0,75 | Lapp 0027624 | 7 G 0,75 | 10.6 | 85,0 | 165 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 0,75 | Lapp 0027625 | 12 G 0,75 | 12.1 | 127,0 | 231 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 0,75 | Lapp 0027626 | 18 G 0,75 | 14.6 | 198,0 | 330 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 0,75 | Lapp 0027628 | 25 G 0,75 | 17.7 | 259,0 | 459 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 0,75 | Lapp 0027630 | 36 G 0,75 | 19.5 | 348,0 | 605 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 1,0 | Lapp 0027635 | 2 X 1,0 | 7.6 | 45,0 | 93 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 1,0 | Lapp 0027636 | 3 G 1,0 | 8.1 | 55,0 | 109 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 1,0 | Lapp 0027637 | 4 G 1,0 | 8.8 | 68,0 | 126 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 1,0 | Lapp 0027638 | 5 G 1,0 | 9.6 | 81,0 | 147 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,0 | Lapp 0027639 | 7 G 1,0 | 11.3 | 106,0 | 196 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 1,0 | Lapp 0027640 | 12 G 1,0 | 13.2 | 175,0 | 292 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 1,0 | Lapp 0027641 | 18 G 1,0 | 15.9 | 242,0 | 418 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 1,0 | Lapp 0027643 | 25 G 1,0 | 19.5 | 329,0 | 575 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 30 G 1,0 | Lapp 0027645 | 30 G 1,0 | 19.6 | 377,0 | 635 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 1,0 | Lapp 0027646 | 36 G 1,0 | 21.2 | 467,0 | 758 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 1,5 | Lapp 0027649 | 2 X 1,5 | 8.3 | 58,0 | 115 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 1,5 | Lapp 0027650 | 3 G 1,5 | 8.9 | 76,0 | 139 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 1,5 | Lapp 0027661 | 4 G 1,5 | 9.8 | 91,0 | 156 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 1,5 | Lapp 0027651 | 5 G 1,5 | 10.8 | 111,0 | 198 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5 | Lapp 0027652 | 7 G 1,5 | 12.5 | 145,0 | 254 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 1,5 | Lapp 0027653 | 12 G 1,5 | 14.9 | 242,0 | 416 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 1,5 | Lapp 0027654 | 18 G 1,5 | 17.4 | 346,0 | 564 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 1,5 | Lapp 0027656 | 25 G 1,5 | 21.4 | 486,0 | 811 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 1,5 | Lapp 0027659 | 36 G 1,5 | 23.4 | 655,0 | 1066 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 2,5 | Lapp 0027380 | 3 G 2,5 | 10.7 | 110,0 | 194 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 2,5 | Lapp 0027381 | 4 G 2,5 | 11.7 | 136,0 | 234 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 2,5 | Lapp 0027382 | 5 G 2,5 | 12.8 | 180,0 | 293 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 2,5 | Lapp 0027383 | 7 G 2,5 | 15.6 | 246,0 | 418 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 2,5 | Lapp 0027384 | 12 G 2,5 | 18,0 | 377,0 | 629 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 2,5 | Lapp 0027385 | 18 G 2,5 | 21.5 | 569,0 | 912 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 2,5 | Lapp 0027386 | 25 G 2,5 | 26.5 | 765,0 | 1266 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.