



**Beschreibung:** ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0027582

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027582 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Baumaschinen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation aus TPE
- Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027582 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name              | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® FD 855 P          |              |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX FD 855 P 2 X 0,5   | Lapp 0027530 | 2 X 0,5                                | 5.1                     | 10,0              | 34            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 3 G 0,5   | Lapp 0027531 | 3 G 0,5                                | 5.5                     | 14,0              | 40            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 5 G 0,5   | Lapp 0027532 | 5 G 0,5                                | 6.6                     | 24,0              | 55            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 6 G 0,5   | Lapp 0027533 | 6 G 0,5                                | 7.1                     | 29,0              | 63            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 7 G 0,5   | Lapp 0027534 | 7 G 0,5                                | 7.7                     | 34,0              | 76            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 12 G 0,5  | Lapp 0027535 | 12 G 0,5                               | 9.1                     | 58,0              | 114           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 18 G 0,5  | Lapp 0027536 | 18 G 0,5                               | 10.9                    | 86,0              | 165           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 20 G 0,5  | Lapp 0027537 | 20 G 0,5                               | 11.5                    | 96,0              | 180           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,5  | Lapp 0027538 | 25 G 0,5                               | 13.4                    | 120,0             | 219           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 30 G 0,5  | Lapp 0027540 | 30 G 0,5                               | 13.6                    | 144,0             | 251           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 36 G 0,5  | Lapp 0027541 | 36 G 0,5                               | 14.7                    | 173,0             | 290           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 2 X 0,75  | Lapp 0027545 | 2 X 0,75                               | 5.6                     | 14,0              | 42            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 3 G 0,75  | Lapp 0027546 | 3 G 0,75                               | 6,0                     | 22,0              | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 4 G 0,75  | Lapp 0027547 | 4 G 0,75                               | 6.7                     | 29,0              | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 5 G 0,75  | Lapp 0027548 | 5 G 0,75                               | 7.3                     | 36,0              | 71            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 7 G 0,75  | Lapp 0027549 | 7 G 0,75                               | 8.8                     | 50,0              | 99            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 12 G 0,75 | Lapp 0027550 | 12 G 0,75                              | 10.3                    | 86,0              | 158           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 18 G 0,75 | Lapp 0027551 | 18 G 0,75                              | 12.4                    | 130,0             | 219           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 20 G 0,75 | Lapp 0027552 | 20 G 0,75                              | 13.3                    | 144,0             | 240           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,75 | Lapp 0027553 | 25 G 0,75                              | 15.5                    | 180,0             | 309           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 36 G 0,75 | Lapp 0027555 | 36 G 0,75                              | 16.9                    | 259,0             | 411           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 2 X 1,0   | Lapp 0027560 | 2 X 1,0                                | 6,0                     | 19,0              | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,0   | Lapp 0027561 | 3 G 1,0                                | 6.5                     | 29,0              | 61            | --            | --                 |

# ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5\_

Lapp 0027582



| Product Name             | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 855 P 4 G 1,0  | Lapp 0027562 | 4 G 1,0                                | 7.2                     | 38,0              | 70            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 5 G 1,0  | Lapp 0027563 | 5 G 1,0                                | 7.8                     | 48,0              | 93            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 7 G 1,0  | Lapp 0027564 | 7 G 1,0                                | 9.5                     | 67,0              | 122           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 12 G 1,0 | Lapp 0027565 | 12 G 1,0                               | 11.2                    | 115,0             | 196           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 18 G 1,0 | Lapp 0027566 | 18 G 1,0                               | 13.7                    | 173,0             | 274           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 20 G 1,0 | Lapp 0027567 | 20 G 1,0                               | 14.4                    | 192,0             | 300           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,0 | Lapp 0027568 | 25 G 1,0                               | 16.8                    | 240,0             | 385           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 30 G 1,0 | Lapp 0027570 | 30 G 1,0                               | 17,0                    | 288,0             | 444           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 36 G 1,0 | Lapp 0027571 | 36 G 1,0                               | 18.6                    | 346,0             | 516           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 2 X 1,5  | Lapp 0027575 | 2 X 1,5                                | 6.7                     | 29,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5  | Lapp 0027576 | 3 G 1,5                                | 7.3                     | 43,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 4 G 1,5  | Lapp 0027586 | 4 G 1,5                                | 8,0                     | 58,0              | 100           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 5 G 1,5  | Lapp 0027577 | 5 G 1,5                                | 9,0                     | 72,0              | 128           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 7 G 1,5  | Lapp 0027578 | 7 G 1,5                                | 10.7                    | 101,0             | 177           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 12 G 1,5 | Lapp 0027579 | 12 G 1,5                               | 12.7                    | 173,0             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 18 G 1,5 | Lapp 0027580 | 18 G 1,5                               | 15.2                    | 259,0             | 405           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5 | Lapp 0027582 | 25 G 1,5                               | 18.8                    | 360,0             | 565           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 30 G 1,5 | Lapp 0027584 | 30 G 1,5                               | 18.8                    | 432,0             | 652           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 36 G 1,5 | Lapp 0027585 | 36 G 1,5                               | 20.6                    | 518,0             | 759           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 41 G 1,5 | Lapp 0027587 | 41 G 1,5                               | 22.4                    | 614,0             | 978           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 3 G 2,5  | Lapp 0027370 | 3 G 2,5                                | 8.9                     | 72,0              | 121           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 4 G 2,5  | Lapp 0027371 | 4 G 2,5                                | 9.9                     | 96,0              | 163           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 5 G 2,5  | Lapp 0027372 | 5 G 2,5                                | 11,0                    | 120,0             | 196           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 7 G 2,5  | Lapp 0027373 | 7 G 2,5                                | 13.4                    | 168,0             | 266           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 12 G 2,5 | Lapp 0027374 | 12 G 2,5                               | 15.8                    | 288,0             | 446           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 855 P 18 G 2,5 | Lapp 0027375 | 18 G 2,5                               | 18.9                    | 432,0             | 665           | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5\_

Lapp 0027582



| Product Name             | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 855 P 25 G 2,5 | Lapp 0027376 | 25 G 2,5                               | 23.5                     | 600,0             | 929           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.