



**Beschreibung:** ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0027576

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027576 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Baumaschinen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation aus TPE
- Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027576 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® FD 855 P							
ÖLFLEX FD 855 P 2 X 0,5	Lapp 0027530	2 X 0,5	5.1	10,0	34	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 3 G 0,5	Lapp 0027531	3 G 0,5	5.5	14,0	40	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 5 G 0,5	Lapp 0027532	5 G 0,5	6.6	24,0	55	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 6 G 0,5	Lapp 0027533	6 G 0,5	7.1	29,0	63	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 7 G 0,5	Lapp 0027534	7 G 0,5	7.7	34,0	76	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 12 G 0,5	Lapp 0027535	12 G 0,5	9.1	58,0	114	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 18 G 0,5	Lapp 0027536	18 G 0,5	10.9	86,0	165	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 20 G 0,5	Lapp 0027537	20 G 0,5	11.5	96,0	180	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,5	Lapp 0027538	25 G 0,5	13.4	120,0	219	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 30 G 0,5	Lapp 0027540	30 G 0,5	13.6	144,0	251	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 36 G 0,5	Lapp 0027541	36 G 0,5	14.7	173,0	290	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 2 X 0,75	Lapp 0027545	2 X 0,75	5.6	14,0	42	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 3 G 0,75	Lapp 0027546	3 G 0,75	6,0	22,0	50	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 4 G 0,75	Lapp 0027547	4 G 0,75	6.7	29,0	60	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 5 G 0,75	Lapp 0027548	5 G 0,75	7.3	36,0	71	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 7 G 0,75	Lapp 0027549	7 G 0,75	8.8	50,0	99	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 12 G 0,75	Lapp 0027550	12 G 0,75	10.3	86,0	158	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 18 G 0,75	Lapp 0027551	18 G 0,75	12.4	130,0	219	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 20 G 0,75	Lapp 0027552	20 G 0,75	13.3	144,0	240	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,75	Lapp 0027553	25 G 0,75	15.5	180,0	309	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 36 G 0,75	Lapp 0027555	36 G 0,75	16.9	259,0	411	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 2 X 1,0	Lapp 0027560	2 X 1,0	6,0	19,0	50	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,0	Lapp 0027561	3 G 1,0	6.5	29,0	61	--	--

# ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5\_

Lapp 0027576



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 855 P 4 G 1,0	Lapp 0027562	4 G 1,0	7.2	38,0	70	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 5 G 1,0	Lapp 0027563	5 G 1,0	7.8	48,0	93	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 7 G 1,0	Lapp 0027564	7 G 1,0	9.5	67,0	122	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 12 G 1,0	Lapp 0027565	12 G 1,0	11.2	115,0	196	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 18 G 1,0	Lapp 0027566	18 G 1,0	13.7	173,0	274	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 20 G 1,0	Lapp 0027567	20 G 1,0	14.4	192,0	300	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,0	Lapp 0027568	25 G 1,0	16.8	240,0	385	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 30 G 1,0	Lapp 0027570	30 G 1,0	17,0	288,0	444	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 36 G 1,0	Lapp 0027571	36 G 1,0	18.6	346,0	516	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 2 X 1,5	Lapp 0027575	2 X 1,5	6.7	29,0	68	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5	Lapp 0027576	3 G 1,5	7.3	43,0	83	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 4 G 1,5	Lapp 0027586	4 G 1,5	8,0	58,0	100	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 5 G 1,5	Lapp 0027577	5 G 1,5	9,0	72,0	128	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 7 G 1,5	Lapp 0027578	7 G 1,5	10.7	101,0	177	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 12 G 1,5	Lapp 0027579	12 G 1,5	12.7	173,0	275	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 18 G 1,5	Lapp 0027580	18 G 1,5	15.2	259,0	405	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 25 G 1,5	Lapp 0027582	25 G 1,5	18.8	360,0	565	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 30 G 1,5	Lapp 0027584	30 G 1,5	18.8	432,0	652	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 36 G 1,5	Lapp 0027585	36 G 1,5	20.6	518,0	759	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 41 G 1,5	Lapp 0027587	41 G 1,5	22.4	614,0	978	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 3 G 2,5	Lapp 0027370	3 G 2,5	8.9	72,0	121	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 4 G 2,5	Lapp 0027371	4 G 2,5	9.9	96,0	163	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 5 G 2,5	Lapp 0027372	5 G 2,5	11,0	120,0	196	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 7 G 2,5	Lapp 0027373	7 G 2,5	13.4	168,0	266	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 12 G 2,5	Lapp 0027374	12 G 2,5	15.8	288,0	446	--	--
ÖLFLEX FD 855 P 18 G 2,5	Lapp 0027375	18 G 2,5	18.9	432,0	665	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX FD 855 P 3 G 1,5\_

Lapp 0027576



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 855 P 25 G 2,5	Lapp 0027376	25 G 2,5	23.5	600,0	929	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.