



Beschreibung: ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,0_

Lapp code: Lapp 1027295

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027295 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- Werkzeugmaschinen
- Anlagenbau

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027295 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® FD 891 CY | | | | | | | |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,5 | Lapp 1027003 | 3 G 0,5 | 7.9 | 38.9 | 89 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,5 | Lapp 1027004 | 4 G 0,5 | 8.5 | 47.3 | 102 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,5 | Lapp 1027005 | 5 G 0,5 | 9.2 | 55.3 | 127 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,5 | Lapp 1027007 | 7 G 0,5 | 10.9 | 81.1 | 177 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,5 | Lapp 1027012 | 12 G 0,5 | 12.6 | 99.9 | 234 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,5 | Lapp 1027018 | 18 G 0,5 | 15.5 | 160.1 | 381 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 0,5 | Lapp 1027025 | 25 G 0,5 | 17.7 | 203.9 | 472 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,75 | Lapp 1027103 | 3 G 0,75 | 8.2 | 49.2 | 105 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,75 | Lapp 1027104 | 4 G 0,75 | 8.9 | 59.9 | 123 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,75 | Lapp 1027105 | 5 G 0,75 | 10,0 | 68.6 | 155 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,75 | Lapp 1027107 | 7 G 0,75 | 11.6 | 91.7 | 206 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,75 | Lapp 1027112 | 12 G 0,75 | 13.8 | 152.1 | 304 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,75 | Lapp 1027118 | 18 G 0,75 | 16.3 | 204.4 | 425 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,0 | Lapp 1027292 | 3 G 1,0 | 8.7 | 56,0 | 124 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,0 | Lapp 1027301 | 4 G 1,0 | 9.8 | 70.2 | 155 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,0 | Lapp 1027293 | 5 G 1,0 | 10.6 | 84,0 | 182 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,0 | Lapp 1027294 | 7 G 1,0 | 12.3 | 108,0 | 237 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,0 | Lapp 1027295 | 12 G 1,0 | 14.7 | 178,0 | 352 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,0 | Lapp 1027302 | 18 G 1,0 | 17.3 | 255,0 | 497 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,0 | Lapp 1027296 | 25 G 1,0 | 20.5 | 352,0 | 702 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,5 | Lapp 1027303 | 3 G 1,5 | 9.7 | 74.8 | 152 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,5 | Lapp 1027304 | 4 G 1,5 | 10.6 | 94.2 | 187 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,5 | Lapp 1027305 | 5 G 1,5 | 11.4 | 101.1 | 187 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,5 | Lapp 1027307 | 7 G 1,5 | 13.8 | 165.6 | 320 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,5 | Lapp 1027312 | 12 G 1,5 | 16.3 | 246.5 | 460 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,5 | Lapp 1027318 | 18 G 1,5 | 19.5 | 374.7 | 677 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,5 | Lapp 1027325 | 25 G 1,5 | 23.6 | 489.4 | 926 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 2,5 | Lapp 1027403 | 3 G 2,5 | 10.6 | 103.9 | 194 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 2,5 | Lapp 1027404 | 4 G 2,5 | 11.8 | 161.8 | 235 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 2,5 | Lapp 1027405 | 5 G 2,5 | 13,0 | 184.6 | 306 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 2,5 | Lapp 1027407 | 7 G 2,5 | 15.8 | 242.1 | 428 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 2,5 | Lapp 1027412 | 12 G 2,5 | 18.2 | 403.5 | 590 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 4 | Lapp 1027503 | 3 G 4 | 12.4 | 157.5 | 275 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 4 | Lapp 1027504 | 4 G 4 | 14,0 | 218.1 | 365 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 4 | Lapp 1027507 | 7 G 4 | 18.3 | 373.2 | 629 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 6 | Lapp 1027604 | 4 G 6 | 16.1 | 304.7 | 500 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 16 | Lapp 1027624 | 4 G 16 | 27.1 | 803.6 | 1357 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 25 | Lapp 1027634 | 4 G 25 | 31.3 | 1180.4 | 1879 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 35 | Lapp 1027644 | 4 G 35 | 34.3 | 1593.7 | 2360 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.