



Beschreibung: ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 2,5_

Lapp code: Lapp 1027403

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027403 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- Werkzeugmaschinen
- Anlagenbau

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027403 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® FD 891 CY							
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,5	Lapp 1027003	3 G 0,5	7.9	38.9	89	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,5	Lapp 1027004	4 G 0,5	8.5	47.3	102	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,5	Lapp 1027005	5 G 0,5	9.2	55.3	127	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,5	Lapp 1027007	7 G 0,5	10.9	81.1	177	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,5	Lapp 1027012	12 G 0,5	12.6	99.9	234	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,5	Lapp 1027018	18 G 0,5	15.5	160.1	381	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 0,5	Lapp 1027025	25 G 0,5	17.7	203.9	472	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,75	Lapp 1027103	3 G 0,75	8.2	49.2	105	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,75	Lapp 1027104	4 G 0,75	8.9	59.9	123	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,75	Lapp 1027105	5 G 0,75	10,0	68.6	155	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,75	Lapp 1027107	7 G 0,75	11.6	91.7	206	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,75	Lapp 1027112	12 G 0,75	13.8	152.1	304	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,75	Lapp 1027118	18 G 0,75	16.3	204.4	425	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,0	Lapp 1027292	3 G 1,0	8.7	56,0	124	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,0	Lapp 1027301	4 G 1,0	9.8	70.2	155	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,0	Lapp 1027293	5 G 1,0	10.6	84,0	182	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,0	Lapp 1027294	7 G 1,0	12.3	108,0	237	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,0	Lapp 1027295	12 G 1,0	14.7	178,0	352	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,0	Lapp 1027302	18 G 1,0	17.3	255,0	497	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,0	Lapp 1027296	25 G 1,0	20.5	352,0	702	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,5	Lapp 1027303	3 G 1,5	9.7	74.8	152	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,5	Lapp 1027304	4 G 1,5	10.6	94.2	187	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,5	Lapp 1027305	5 G 1,5	11.4	101.1	187	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,5	Lapp 1027307	7 G 1,5	13.8	165.6	320	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,5	Lapp 1027312	12 G 1,5	16.3	246.5	460	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,5	Lapp 1027318	18 G 1,5	19.5	374.7	677	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,5	Lapp 1027325	25 G 1,5	23.6	489.4	926	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 2,5	Lapp 1027403	3 G 2,5	10.6	103.9	194	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 2,5	Lapp 1027404	4 G 2,5	11.8	161.8	235	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 2,5	Lapp 1027405	5 G 2,5	13,0	184.6	306	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 2,5	Lapp 1027407	7 G 2,5	15.8	242.1	428	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 2,5	Lapp 1027412	12 G 2,5	18.2	403.5	590	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 4	Lapp 1027503	3 G 4	12.4	157.5	275	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 4	Lapp 1027504	4 G 4	14,0	218.1	365	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 4	Lapp 1027507	7 G 4	18.3	373.2	629	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 6	Lapp 1027604	4 G 6	16.1	304.7	500	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 16	Lapp 1027624	4 G 16	27.1	803.6	1357	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 25	Lapp 1027634	4 G 25	31.3	1180.4	1879	--	--
ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 35	Lapp 1027644	4 G 35	34.3	1593.7	2360	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.