



Beschreibung: ÖLFLEX FD 891 P 4 G 25_

Lapp code: Lapp 1028634

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1028634 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1028634 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® FD 891 P							
ÖLFLEX FD 891 P 2 X 0,5	Lapp 1028752	2 X 0,5	6.5	9.6	46	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 7 G 0,5	Lapp 1028007	7 G 0,5	9.6	33.6	118	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 3 G 0,75	Lapp 1028103	3 G 0,75	7.3	21.6	66	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 0,75	Lapp 1028104	4 G 0,75	8,0	28.8	82	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 5 G 0,75	Lapp 1028105	5 G 0,75	8.7	36,0	101	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 7 G 0,75	Lapp 1028107	7 G 0,75	10.7	50.4	142	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 12 G 0,75	Lapp 1028112	12 G 0,75	11.7	86.4	196	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 18 G 0,75	Lapp 1028118	18 G 0,75	13.9	129.6	282	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 25 G 0,75	Lapp 1028125	25 G 0,75	16.6	180,0	404	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 34 G 0,75	Lapp 1028134	34 G 0,75	18.9	244.8	541	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 50 G 0,75	Lapp 1028150	50 G 0,75	22.5	360,0	738	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 3 G 1,5	Lapp 1028303	3 G 1,5	8.4	43.2	98	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 1,5	Lapp 1028304	4 G 1,5	9.3	57.6	125	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 5 G 1,5	Lapp 1028305	5 G 1,5	10.1	72,0	155	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 7 G 1,5	Lapp 1028307	7 G 1,5	11.9	100.8	221	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 12 G 1,5	Lapp 1028312	12 G 1,5	13.9	172.8	318	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 18 G 1,5	Lapp 1028318	18 G 1,5	16.9	259.2	484	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 25 G 1,5	Lapp 1028325	25 G 1,5	20.1	360,0	671	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 34 G 1,5	Lapp 1028334	34 G 1,5	23.1	489.6	910	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 2 X 2,5	Lapp 1028952	2 X 2,5	8.9	48,0	102	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 3 G 2,5	Lapp 1028403	3 G 2,5	9.3	72,0	134	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 2,5	Lapp 1028404	4 G 2,5	10.3	96,0	173	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 5 G 2,5	Lapp 1028405	5 G 2,5	11.3	120,0	217	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 891 P 7 G 2,5	Lapp 1028407	7 G 2,5	13.4	168,0	312	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 12 G 2,5	Lapp 1028412	12 G 2,5	15.8	288,0	460	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 3 G 4	Lapp 1028503	3 G 4	10.9	115.2	197	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 4	Lapp 1028504	4 G 4	12.1	153.6	257	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 7 G 4	Lapp 1028507	7 G 4	16.1	268.8	471	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 6	Lapp 1028604	4 G 6	13.7	230.4	363	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 10	Lapp 1028614	4 G 10	17.9	384,0	605	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 16	Lapp 1028624	4 G 16	23.4	614.4	973	--	--
ÖLFLEX FD 891 P 4 G 25	Lapp 1028634	4 G 25	27.6	960,0	1437	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.