



Beschreibung: ÖLFLEX FD 90 150_
Lapp code: Lapp 0026625

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0026625 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken
- Dort, wo wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien keine mehradrigen abgeschirmten Servoleitungen eingesetzt werden können
- Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
- Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Vliesbewicklung
- Aderisolation: PVC
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0026625 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® FD 90								
ÖLFLEX FD 90 10	Lapp 0026600	10	9,0	grüngelb	96,0	176	--	--
ÖLFLEX FD 90 10	Lapp 0026601	10	9,0	schwarz	96,0	176	--	--
ÖLFLEX FD 90 16	Lapp 0026603	16	10.5	grüngelb	153.6	240	--	--
ÖLFLEX FD 90 16	Lapp 0026604	16	10.5	schwarz	153.6	240	--	--
ÖLFLEX FD 90 25	Lapp 0026607	25	11.8	grüngelb	240,0	361	--	--
ÖLFLEX FD 90 25	Lapp 0026608	25	11.8	schwarz	240,0	361	--	--
ÖLFLEX FD 90 35	Lapp 0026610	35	14.2	grüngelb	336,0	482	--	--
ÖLFLEX FD 90 35	Lapp 0026611	35	14.2	schwarz	336,0	482	--	--
ÖLFLEX FD 90 50	Lapp 0026613	50	16.2	grüngelb	480,0	660	--	--
ÖLFLEX FD 90 50	Lapp 0026614	50	16.2	schwarz	480,0	660	--	--
ÖLFLEX FD 90 70	Lapp 0026616	70	18.3	grüngelb	672,0	898	--	--
ÖLFLEX FD 90 70	Lapp 0026617	70	18.3	schwarz	672,0	898	--	--
ÖLFLEX FD 90 95	Lapp 0026619	95	19.8	grüngelb	912,0	1179	--	--
ÖLFLEX FD 90 95	Lapp 0026620	95	19.8	schwarz	912,0	1179	--	--
ÖLFLEX FD 90 120	Lapp 0026622	120	23.4	grüngelb	1152,0	1521	--	--
ÖLFLEX FD 90 120	Lapp 0026623	120	23.4	schwarz	1152,0	1521	--	--
ÖLFLEX FD 90 150	Lapp 0026625	150	25.1	grüngelb	1440,0	1739	--	--
ÖLFLEX FD 90 150	Lapp 0026626	150	25.1	schwarz	1440,0	1739	--	--
ÖLFLEX FD 90 185	Lapp 0026628	185	28.1	grüngelb	1776,0	2305	--	--
ÖLFLEX FD 90 185	Lapp 0026629	185	28.1	schwarz	1776,0	2305	--	--
ÖLFLEX FD 90 240	Lapp 0026634	240	31.6	grüngelb	2304,0	2944	--	--
ÖLFLEX FD 90 240	Lapp 0026635	240	31.6	schwarz	2304,0	2944	--	--
ÖLFLEX FD 90 300	Lapp 0026640	300	33.5	grüngelb	2880,0	3545	--	--

ÖLFLEX FD 90 150_

Lapp 0026625



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 90 300	Lapp 0026641	300	33.5	schwarz	2880,0	3545	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.