



Beschreibung: ÖLFLEX FD 90 95_
Lapp code: Lapp 0026620

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0026620 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken
- Dort, wo wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien keine mehradrigen abgeschirmten Servoleitungen eingesetzt werden können
- Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
- Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Vliesbewicklung
- Aderisolation: PVC
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0026620 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® FD 90 | | | | | | | | |
| ÖLFLEX FD 90 10 | Lapp 0026600 | 10 | 9,0 | grüngelb | 96,0 | 176 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 10 | Lapp 0026601 | 10 | 9,0 | schwarz | 96,0 | 176 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 16 | Lapp 0026603 | 16 | 10.5 | grüngelb | 153.6 | 240 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 16 | Lapp 0026604 | 16 | 10.5 | schwarz | 153.6 | 240 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 25 | Lapp 0026607 | 25 | 11.8 | grüngelb | 240,0 | 361 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 25 | Lapp 0026608 | 25 | 11.8 | schwarz | 240,0 | 361 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 35 | Lapp 0026610 | 35 | 14.2 | grüngelb | 336,0 | 482 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 35 | Lapp 0026611 | 35 | 14.2 | schwarz | 336,0 | 482 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 50 | Lapp 0026613 | 50 | 16.2 | grüngelb | 480,0 | 660 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 50 | Lapp 0026614 | 50 | 16.2 | schwarz | 480,0 | 660 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 70 | Lapp 0026616 | 70 | 18.3 | grüngelb | 672,0 | 898 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 70 | Lapp 0026617 | 70 | 18.3 | schwarz | 672,0 | 898 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 95 | Lapp 0026619 | 95 | 19.8 | grüngelb | 912,0 | 1179 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 95 | Lapp 0026620 | 95 | 19.8 | schwarz | 912,0 | 1179 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 120 | Lapp 0026622 | 120 | 23.4 | grüngelb | 1152,0 | 1521 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 120 | Lapp 0026623 | 120 | 23.4 | schwarz | 1152,0 | 1521 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 150 | Lapp 0026625 | 150 | 25.1 | grüngelb | 1440,0 | 1739 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 150 | Lapp 0026626 | 150 | 25.1 | schwarz | 1440,0 | 1739 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 185 | Lapp 0026628 | 185 | 28.1 | grüngelb | 1776,0 | 2305 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 185 | Lapp 0026629 | 185 | 28.1 | schwarz | 1776,0 | 2305 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 240 | Lapp 0026634 | 240 | 31.6 | grüngelb | 2304,0 | 2944 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 240 | Lapp 0026635 | 240 | 31.6 | schwarz | 2304,0 | 2944 | -- | -- |
| ÖLFLEX FD 90 300 | Lapp 0026640 | 300 | 33.5 | grüngelb | 2880,0 | 3545 | -- | -- |

ÖLFLEX FD 90 95_

Lapp 0026620



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 90 300 | Lapp 0026641 | 300 | 33.5 | schwarz | 2880,0 | 3545 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.