

Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_

Lapp code: Lapp 1233007

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1233007 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Für die Verdrahtung bzw. den Anschluß von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1233007 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K | | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232000 | 0,5 | 2,2 | grün/gelb | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232001 | 0,5 | 2,2 | schwarz | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232002 | 0,5 | 2,2 | blau | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232003 | 0,5 | 2,2 | braun | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232005 | 0,5 | 2,2 | gelb | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232006 | 0,5 | 2,2 | grün | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232007 | 0,5 | 2,2 | violett | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232009 | 0,5 | 2,2 | orange | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232104 | 0,5 | 2,2 | rot | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232105 | 0,5 | 2,2 | weiß | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232106 | 0,5 | 2,2 | grau | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 | Lapp 1232114 | 0,5 | 2,2 | dunkelblau | 4.8 | 8,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233000 | 0,75 | 2,4 | grün/gelb | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233001 | 0,75 | 2,4 | schwarz | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233002 | 0,75 | 2,4 | blau | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233003 | 0,75 | 2,4 | braun | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233005 | 0,75 | 2,4 | gelb | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233006 | 0,75 | 2,4 | grün | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233007 | 0,75 | 2,4 | violett | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233009 | 0,75 | 2,4 | orange | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233104 | 0,75 | 2,4 | rot | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233105 | 0,75 | 2,4 | weiß | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233106 | 0,75 | 2,4 | grau | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 | Lapp 1233114 | 0,75 | 2,4 | dunkelblau | 7.2 | 11,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234000 | 1 | 2,5 | grün/gelb | 9.6 | 14,0 | -- | auf Anfrage |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234001 | 1 | 2,5 | schwarz | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234002 | 1 | 2,5 | blau | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234003 | 1 | 2,5 | braun | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234005 | 1 | 2,5 | gelb | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234006 | 1 | 2,5 | grün | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234007 | 1 | 2,5 | violett | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234009 | 1 | 2,5 | orange | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234104 | 1 | 2,5 | rot | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234105 | 1 | 2,5 | weiß | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234106 | 1 | 2,5 | grau | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 | Lapp 1234114 | 1 | 2,5 | dunkelblau | 9.6 | 14,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K | | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235000 | 1,5 | 3,0 | grün/gelb | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235001 | 1,5 | 3,0 | schwarz | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235002 | 1,5 | 3,0 | blau | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235003 | 1,5 | 3,0 | braun | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235005 | 1,5 | 3,0 | gelb | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235006 | 1,5 | 3,0 | grün | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235007 | 1,5 | 3,0 | violett | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235009 | 1,5 | 3,0 | orange | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235104 | 1,5 | 3,0 | rot | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235105 | 1,5 | 3,0 | weiß | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235106 | 1,5 | 3,0 | grau | 14.4 | 21,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 | Lapp 1235114 | 1,5 | 3,0 | dunkelblau | 14.4 | 21,0 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_

Lapp 1233007



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236000 | 2,5 | 3,6 | grün/gelb | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236001 | 2,5 | 3,6 | schwarz | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236002 | 2,5 | 3,6 | blau | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236003 | 2,5 | 3,6 | braun | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236005 | 2,5 | 3,6 | gelb | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236006 | 2,5 | 3,6 | grün | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236007 | 2,5 | 3,6 | violett | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236009 | 2,5 | 3,6 | orange | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236104 | 2,5 | 3,6 | rot | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236105 | 2,5 | 3,6 | weiß | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236106 | 2,5 | 3,6 | grau | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236114 | 2,5 | 3,6 | dunkelblau | 24,0 | 33,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237000 | 4 | 4,3 | grün/gelb | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237001 | 4 | 4,3 | schwarz | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237002 | 4 | 4,3 | blau | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237003 | 4 | 4,3 | braun | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237009 | 4 | 4,3 | orange | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237104 | 4 | 4,3 | rot | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237105 | 4 | 4,3 | weiß | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237106 | 4 | 4,3 | grau | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 | Lapp 1237114 | 4 | 4,3 | dunkelblau | 38,4 | 49,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238000 | 6 | 4,8 | grün/gelb | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238001 | 6 | 4,8 | schwarz | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238002 | 6 | 4,8 | blau | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238003 | 6 | 4,8 | braun | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238104 | 6 | 4,8 | rot | 57,6 | 67,0 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_

Lapp 1233007



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238106 | 6 | 4,8 | grau | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 | Lapp 1238114 | 6 | 4,8 | dunkelblau | 57,6 | 67,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 | Lapp 1239000 | 10 | 6,2 | grün/gelb | 96,0 | 112,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 | Lapp 1239001 | 10 | 6,2 | schwarz | 96,0 | 112,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 | Lapp 1239002 | 10 | 6,2 | blau | 96,0 | 112,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 | Lapp 1239003 | 10 | 6,2 | braun | 96,0 | 112,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 | Lapp 1239104 | 10 | 6,2 | rot | 96,0 | 112,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 | Lapp 1240000 | 16 | 7,2 | grün/gelb | 153,6 | 172,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 | Lapp 1240001 | 16 | 7,2 | schwarz | 153,6 | 172,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 | Lapp 1240002 | 16 | 7,2 | blau | 153,6 | 172,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 | Lapp 1240104 | 16 | 7,2 | rot | 153,6 | 172,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 | Lapp 1240114 | 16 | 7,2 | dunkelblau | 153,6 | 172,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 25 | Lapp 1241000 | 25 | 8,9 | grün/gelb | 240,0 | 262,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 25 | Lapp 1241001 | 25 | 8,9 | schwarz | 240,0 | 262,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 35 | Lapp 1242000 | 35 | 10,1 | grün/gelb | 336,0 | 362,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 35 | Lapp 1242001 | 35 | 10,1 | schwarz | 336,0 | 362,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 50 | Lapp 1243000 | 50 | 12,5 | grün/gelb | 480,0 | 512,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 50 | Lapp 1243001 | 50 | 12,5 | schwarz | 480,0 | 512,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 70 | Lapp 1244000 | 70 | 14,2 | grün/gelb | 672,0 | 710,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 70 | Lapp 1244001 | 70 | 14,2 | schwarz | 672,0 | 710,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 95 | Lapp 1245001 | 95 | 16,6 | schwarz | 912,0 | 937,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 120 | Lapp 1246001 | 120 | 18,2 | schwarz | 1152,0 | 1159,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 | Lapp 1247000 | 150 | 20,6 | grün/gelb | 1440,0 | 1447,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 | Lapp 1247001 | 150 | 20,6 | schwarz | 1440,0 | 1447,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 185 | Lapp 1248001 | 185 | 22,5 | schwarz | 1776,0 | 1790,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 240 | Lapp 1249001 | 240 | 26,4 | schwarz | 2304,0 | 2318,0 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75_

Lapp 1233007



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | | |