

Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_

Lapp code: Lapp 1237003

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1237003 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Für die Verdrahtung bzw. den Anschluß von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1237003 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K								
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232000	0,5	2,2	grün/gelb	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232001	0,5	2,2	schwarz	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232002	0,5	2,2	blau	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232003	0,5	2,2	braun	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232005	0,5	2,2	gelb	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232006	0,5	2,2	grün	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232007	0,5	2,2	violett	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232009	0,5	2,2	orange	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232104	0,5	2,2	rot	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232105	0,5	2,2	weiß	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232106	0,5	2,2	grau	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5	Lapp 1232114	0,5	2,2	dunkelblau	4.8	8,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233000	0,75	2,4	grün/gelb	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233001	0,75	2,4	schwarz	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233002	0,75	2,4	blau	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233003	0,75	2,4	braun	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233005	0,75	2,4	gelb	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233006	0,75	2,4	grün	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233007	0,75	2,4	violett	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233009	0,75	2,4	orange	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233104	0,75	2,4	rot	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233105	0,75	2,4	weiß	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233106	0,75	2,4	grau	7.2	11,0	--	auf Anfrage

ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_

Lapp 1237003



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75	Lapp 1233114	0,75	2,4	dunkelblau	7.2	11,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234000	1	2,5	grün/gelb	9.6	14,0	--	auf Anfrage
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234001	1	2,5	schwarz	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234002	1	2,5	blau	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234003	1	2,5	braun	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234005	1	2,5	gelb	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234006	1	2,5	grün	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234007	1	2,5	violett	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234009	1	2,5	orange	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234104	1	2,5	rot	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234105	1	2,5	weiß	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234106	1	2,5	grau	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1	Lapp 1234114	1	2,5	dunkelblau	9.6	14,0	--	--
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K								
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235000	1,5	3,0	grün/gelb	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235001	1,5	3,0	schwarz	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235002	1,5	3,0	blau	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235003	1,5	3,0	braun	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235005	1,5	3,0	gelb	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235006	1,5	3,0	grün	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235007	1,5	3,0	violett	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235009	1,5	3,0	orange	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235104	1,5	3,0	rot	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235105	1,5	3,0	weiß	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235106	1,5	3,0	grau	14.4	21,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5	Lapp 1235114	1,5	3,0	dunkelblau	14.4	21,0	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_

Lapp 1237003



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236000	2,5	3,6	grün/gelb	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236001	2,5	3,6	schwarz	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236002	2,5	3,6	blau	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236003	2,5	3,6	braun	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236005	2,5	3,6	gelb	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236006	2,5	3,6	grün	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236007	2,5	3,6	violett	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236009	2,5	3,6	orange	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236104	2,5	3,6	rot	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236105	2,5	3,6	weiß	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236106	2,5	3,6	grau	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5	Lapp 1236114	2,5	3,6	dunkelblau	24,0	33,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237000	4	4,3	grün/gelb	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237001	4	4,3	schwarz	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237002	4	4,3	blau	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237003	4	4,3	braun	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237009	4	4,3	orange	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237104	4	4,3	rot	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237105	4	4,3	weiß	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237106	4	4,3	grau	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 4	Lapp 1237114	4	4,3	dunkelblau	38.4	49,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238000	6	4,8	grün/gelb	57.6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238001	6	4,8	schwarz	57.6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238002	6	4,8	blau	57.6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238003	6	4,8	braun	57.6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238104	6	4,8	rot	57.6	67,0	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_

Lapp 1237003



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238106	6	4,8	grau	57,6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 6	Lapp 1238114	6	4,8	dunkelblau	57,6	67,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 10	Lapp 1239000	10	6,2	grün/gelb	96,0	112,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 10	Lapp 1239001	10	6,2	schwarz	96,0	112,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 10	Lapp 1239002	10	6,2	blau	96,0	112,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 10	Lapp 1239003	10	6,2	braun	96,0	112,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 10	Lapp 1239104	10	6,2	rot	96,0	112,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 16	Lapp 1240000	16	7,2	grün/gelb	153,6	172,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 16	Lapp 1240001	16	7,2	schwarz	153,6	172,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 16	Lapp 1240002	16	7,2	blau	153,6	172,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 16	Lapp 1240104	16	7,2	rot	153,6	172,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 16	Lapp 1240114	16	7,2	dunkelblau	153,6	172,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 25	Lapp 1241000	25	8,9	grün/gelb	240,0	262,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 25	Lapp 1241001	25	8,9	schwarz	240,0	262,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 35	Lapp 1242000	35	10,1	grün/gelb	336,0	362,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 35	Lapp 1242001	35	10,1	schwarz	336,0	362,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 50	Lapp 1243000	50	12,5	grün/gelb	480,0	512,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 50	Lapp 1243001	50	12,5	schwarz	480,0	512,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 70	Lapp 1244000	70	14,2	grün/gelb	672,0	710,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 70	Lapp 1244001	70	14,2	schwarz	672,0	710,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 95	Lapp 1245001	95	16,6	schwarz	912,0	937,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 120	Lapp 1246001	120	18,2	schwarz	1152,0	1159,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 150	Lapp 1247000	150	20,6	grün/gelb	1440,0	1447,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 150	Lapp 1247001	150	20,6	schwarz	1440,0	1447,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 185	Lapp 1248001	185	22,5	schwarz	1776,0	1790,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 125 SC 240	Lapp 1249001	240	26,4	schwarz	2304,0	2318,0	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 4_

Lapp 1237003



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								