



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1_
Lapp code: Lapp 3020781

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 3020781 is 2200 V.

Anwendungsgebiete

- Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen
- Hochöfen und Kokereien
- Raffinerien
- Glasschmelzen
- Aluminium- und Stahlhütten

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer
- Mica-Tape Bandierung (Glimmer)
- Imprägniertes Glasseidegeflecht,
Aderfarbe: rot

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 3020781 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen- durch- messer in mm	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT SC 1565							
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 0,75	Lapp 3020780	0,75	2,9	7.2	15.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1	Lapp 3020781	1	3,0	9.6	18.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1,5	Lapp 3013234	1,5	3,3	14.4	24.3	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 2,5	Lapp 3020782	2,5	3,8	24,0	35,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 4	Lapp 3018942	4	4,8	38.4	56,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 6	Lapp 3020783	6	5,6	57.6	86.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 10	Lapp 3016697	10	6,2	96,0	123,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 16	Lapp 3016698	16	7,9	153.6	202.5	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 25	Lapp 3016699	25	9,2	240,0	295.1	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 35	Lapp 3016771	35	10,6	336,0	403.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 1565 SC 50	Lapp 3017861	50	12,2	480,0	545,0	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							