



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 6\_

**Lapp code:** Lapp 0046141

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046141 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046141 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF							
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 0,75	Lapp 0046500	2 X 0,75	6,4	15,0	49	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 0,75	Lapp 0046501	3 G 0,75	6,9	22,0	60	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 0,75	Lapp 00465023	4 G 0,75	7,6	29,0	76	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 0,75	Lapp 00465033	5 G 0,75	8,5	36,0	96	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 1	Lapp 0046506	2 X 1	6,8	20,0	56	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 1	Lapp 0046507	3 G 1	7,1	29,0	68	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 1	Lapp 00465083	4 G 1	7,9	39,0	88	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 1	Lapp 00465093	5 G 1	8,8	48,0	110	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7 G 1	Lapp 0046110	7 G 1	9,5	67,2	137	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 1,5	Lapp 0046511	2 X 1,5	8,0	29,0	77	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 1,5	Lapp 0046512	3 G 1,5	8,4	43,0	94	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 1,5	Lapp 00465133	4 G 1,5	9,5	58,0	117	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 1,5	Lapp 00465143	5 G 1,5	10,4	72,0	143	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7 G 1,5	Lapp 0046115	7 G 1,5	11,0	101,0	180	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12 G 1,5	Lapp 0046116	12 G 1,5	14,9	173,0	319	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 16 G 1,5	Lapp 0046117	16 G 1,5	17,1	230,4	424	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 24 G 1,5	Lapp 0046119	24 G 1,5	21,0	345,6	637	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 2,5	Lapp 0046520	2 X 2,5	9,4	48,0	110	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 2,5	Lapp 0046521	3 G 2,5	9,8	72,0	146	--	--

# ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 6\_

Lapp 0046141



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 2,5	Lapp 00465223	4 G 2,5	11,1	96,0	181	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 2,5	Lapp 00465233	5 G 2,5	12,4	120,0	222	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 4	Lapp 0046131	3 G 4	11,5	114,0	213	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 4	Lapp 00461323	4 G 4	12,5	152,0	267	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 4	Lapp 00461333	5 G 4	13,9	190,0	334	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 6	Lapp 0046141	3 G 6	13,2	174,0	297	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 6	Lapp 00461423	4 G 6	14,7	232,0	381	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 6	Lapp 00461433	5 G 6	16,5	290,0	481	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.