



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1\_

**Lapp code:** Lapp 0046308

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046308 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Adern gemeinsam verseilt
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Innenmantel auf Silikon-Basis
- Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, überlappende Kunststofffolienbewicklung
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046308 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C							
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 0,75	Lapp 0046301	2 X 0,75	8,6	37.5	104	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 0,75	Lapp 0046302	3 G 0,75	8,9	46.1	118	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 0,75	Lapp 00463033	4 G 0,75	10,2	57.3	152	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 0,75	Lapp 00463043	5 G 0,75	10,9	67.3	176	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 1	Lapp 0046307	2 X 1	9,0	43,0	116	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1	Lapp 0046308	3 G 1	9,7	55.7	142	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 1	Lapp 00463093	4 G 1	10,9	67.8	175	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 1	Lapp 00463103	5 G 1	11,6	80.3	203	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7 G 1	Lapp 0046312	7 G 1	12,3	113.9	250	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 1,5	Lapp 0046313	2 X 1,5	10,8	58,0	166	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1,5	Lapp 0046314	3 G 1,5	11,2	74,0	188	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 1,5	Lapp 00463153	4 G 1,5	12,0	91.4	222	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 1,5	Lapp 00463163	5 G 1,5	12,8	121.7	273	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7 G 1,5	Lapp 0046318	7 G 1,5	13,6	157.2	341	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 2,5	Lapp 0046320	3 G 2,5	12,8	121.2	271	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 2,5	Lapp 00463213	4 G 2,5	13,9	150.9	328	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 2,5	Lapp 00463223	5 G 2,5	14,8	180.5	387	--	--

# ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1\_

Lapp 0046308



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 4	Lapp 00463273	4 G 4	16,0	218,0	448	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 4	Lapp 00463283	5 G 4	17,2	262,9	531	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 6	Lapp 0046330	3 G 6	16,4	240,5	489	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 6	Lapp 00463313	4 G 6	17,9	304,7	591	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 6	Lapp 00463323	5 G 6	19,4	370,0	706	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.