



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12 G 1,5_

Lapp code: Lapp 0046237

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046237 is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
 - Stahl- und Glaswerke
 - Zement- und Keramikwerke
 - Gießereien
 - Schiffsbau
 - Ofenbau

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun
- Glasseidenbewicklung
- Stahldrahtgeflecht, verzinkt

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046237 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS							
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 0,75	Lapp 0046201	2 X 0,75	7,6	14,4	84	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 0,75	Lapp 0046202	3 G 0,75	8,0	21,6	96	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 0,75	Lapp 00462033	4 G 0,75	8,8	28,8	118	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 0,75	Lapp 00462043	5 G 0,75	9,7	36,0	145	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 6 G 0,75	Lapp 0046205	6 G 0,75	10,4	43,2	167	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 0,75	Lapp 0046206	7 G 0,75	10,4	50,4	171	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 1	Lapp 0046207	2 X 1	7,8	19,2	92	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1	Lapp 0046208	3 G 1	8,2	28,8	106	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 1	Lapp 00462093	4 G 1	9,1	38,4	132	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 1	Lapp 00462103	5 G 1	10,0	48,0	161	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 1	Lapp 0046212	7 G 1	10,7	67,0	205	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 1,5	Lapp 0046213	2 X 1,5	8,8	29,0	119	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1,5	Lapp 0046214	3 G 1,5	9,2	43,0	140	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 1,5	Lapp 00462153	4 G 1,5	10,0	57,6	168	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 1,5	Lapp 00462163	5 G 1,5	10,8	72,0	212	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 1,5	Lapp 0046218	7 G 1,5	11,8	101,0	255	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12 G 1,5	Lapp 0046237	12 G 1,5	15,4	173,0	433	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 2,5	Lapp 0046219	2 X 2,5	10,0	48,0	162	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 2,5	Lapp 0046220	3 G 2,5	10,9	72,0	217	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 2,5	Lapp 00462213	4 G 2,5	12,0	96,0	260	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 2,5	Lapp 00462223	5 G 2,5	13,0	120,0	310	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 2,5	Lapp 0046224	7 G 2,5	14,0	168,0	362	--	--

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12 G 1,5_

Lapp 0046237



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 4	Lapp 0046226	3 G 4	12,9	115,0	300	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 4	Lapp 00462273	4 G 4	14,0	154,0	365	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 4	Lapp 00462283	5 G 4	15,4	192,0	446	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 6	Lapp 00462313	4 G 6	16,1	230,0	500	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 10	Lapp 00462343	4 G 10	20,8	384,0	807	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 16	Lapp 00462353	4 G 16	22,8	614,0	1117	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.