



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 2,5_

Lapp code: Lapp 0046224

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046224 is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
 - Stahl- und Glaswerke
 - Zement- und Keramikwerke
 - Gießereien
 - Schiffsbau
 - Ofenbau

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun
- Glasseidenbewicklung
- Stahldrahtgeflecht, verzinkt

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046224 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 GLS | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 0,75 | Lapp 0046201 | 2 X 0,75 | 7,6 | 14,4 | 84 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 0,75 | Lapp 0046202 | 3 G 0,75 | 8,0 | 21,6 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 0,75 | Lapp 00462033 | 4 G 0,75 | 8,8 | 28,8 | 118 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 0,75 | Lapp 00462043 | 5 G 0,75 | 9,7 | 36,0 | 145 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 6 G 0,75 | Lapp 0046205 | 6 G 0,75 | 10,4 | 43,2 | 167 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 0,75 | Lapp 0046206 | 7 G 0,75 | 10,4 | 50,4 | 171 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 1 | Lapp 0046207 | 2 X 1 | 7,8 | 19,2 | 92 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1 | Lapp 0046208 | 3 G 1 | 8,2 | 28,8 | 106 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 1 | Lapp 00462093 | 4 G 1 | 9,1 | 38,4 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 1 | Lapp 00462103 | 5 G 1 | 10,0 | 48,0 | 161 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 1 | Lapp 0046212 | 7 G 1 | 10,7 | 67,0 | 205 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 1,5 | Lapp 0046213 | 2 X 1,5 | 8,8 | 29,0 | 119 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1,5 | Lapp 0046214 | 3 G 1,5 | 9,2 | 43,0 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 1,5 | Lapp 00462153 | 4 G 1,5 | 10,0 | 57,6 | 168 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 1,5 | Lapp 00462163 | 5 G 1,5 | 10,8 | 72,0 | 212 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 1,5 | Lapp 0046218 | 7 G 1,5 | 11,8 | 101,0 | 255 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12 G 1,5 | Lapp 0046237 | 12 G 1,5 | 15,4 | 173,0 | 433 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 X 2,5 | Lapp 0046219 | 2 X 2,5 | 10,0 | 48,0 | 162 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 2,5 | Lapp 0046220 | 3 G 2,5 | 10,9 | 72,0 | 217 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 2,5 | Lapp 00462213 | 4 G 2,5 | 12,0 | 96,0 | 260 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 2,5 | Lapp 00462223 | 5 G 2,5 | 13,0 | 120,0 | 310 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 2,5 | Lapp 0046224 | 7 G 2,5 | 14,0 | 168,0 | 362 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7 G 2,5_

Lapp 0046224



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 4 | Lapp 0046226 | 3 G 4 | 12,9 | 115,0 | 300 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 4 | Lapp 00462273 | 4 G 4 | 14,0 | 154,0 | 365 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 4 | Lapp 00462283 | 5 G 4 | 15,4 | 192,0 | 446 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 6 | Lapp 00462313 | 4 G 6 | 16,1 | 230,0 | 500 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 10 | Lapp 00462343 | 4 G 10 | 20,8 | 384,0 | 807 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4 G 16 | Lapp 00462353 | 4 G 16 | 22,8 | 614,0 | 1117 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.