



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1\_

**Lapp code:** Lapp 0046905

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046905 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046905 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                          | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF         |               |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 0,75 | Lapp 0046900  | 2 X 0,75                               | 6,4                     | 14,4              | 54            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 0,75 | Lapp 0046901  | 3 G 0,75                               | 7,0                     | 21,6              | 67            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 0,75 | Lapp 00469023 | 4 G 0,75                               | 7,6                     | 28,8              | 87            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 0,75 | Lapp 00469033 | 5 G 0,75                               | 8,5                     | 36,0              | 105           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 1    | Lapp 0046904  | 2 X 1                                  | 6,8                     | 19,2              | 63            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1    | Lapp 0046905  | 3 G 1                                  | 7,2                     | 28,8              | 81            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 1    | Lapp 00469063 | 4 G 1                                  | 7,9                     | 38,4              | 98            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1    | Lapp 00469073 | 5 G 1                                  | 8,8                     | 48,0              | 121           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 1,5  | Lapp 0046908  | 2 X 1,5                                | 8,4                     | 28,8              | 84            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1,5  | Lapp 0046909  | 3 G 1,5                                | 8,9                     | 43,2              | 103           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 1,5  | Lapp 00469103 | 4 G 1,5                                | 9,9                     | 57,6              | 128           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1,5  | Lapp 00469113 | 5 G 1,5                                | 10,9                    | 72,0              | 154           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 2,5  | Lapp 0046912  | 2 X 2,5                                | 9,8                     | 48,0              | 141           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 2,5  | Lapp 0046913  | 3 G 2,5                                | 10,4                    | 72,0              | 158           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 2,5  | Lapp 00469143 | 4 G 2,5                                | 11,6                    | 96,0              | 195           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 2,5  | Lapp 00469153 | 5 G 2,5                                | 12,9                    | 120,0             | 241           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 4    | Lapp 0046916  | 3 G 4                                  | 12,3                    | 115,2             | 239           | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1\_

Lapp 0046905



| Product Name                       | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 4 | Lapp 00469173 | 4 G 4                                  | 13,7                     | 153.6             | 312           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 6 | Lapp 0046919  | 3 G 6                                  | 14,0                     | 172.8             | 345           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 6 | Lapp 00469203 | 4 G 6                                  | 15,6                     | 230.4             | 451           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.