



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 00469113

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00469113 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00469113 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF							
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 0,75	Lapp 0046900	2 X 0,75	6,4	14.4	54	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 0,75	Lapp 0046901	3 G 0,75	7,0	21.6	67	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 0,75	Lapp 00469023	4 G 0,75	7,6	28.8	87	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 0,75	Lapp 00469033	5 G 0,75	8,5	36,0	105	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 1	Lapp 0046904	2 X 1	6,8	19.2	63	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1	Lapp 0046905	3 G 1	7,2	28.8	81	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 1	Lapp 00469063	4 G 1	7,9	38.4	98	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1	Lapp 00469073	5 G 1	8,8	48,0	121	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 1,5	Lapp 0046908	2 X 1,5	8,4	28.8	84	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 1,5	Lapp 0046909	3 G 1,5	8,9	43.2	103	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 1,5	Lapp 00469103	4 G 1,5	9,9	57.6	128	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1,5	Lapp 00469113	5 G 1,5	10,9	72,0	154	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 X 2,5	Lapp 0046912	2 X 2,5	9,8	48,0	141	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 2,5	Lapp 0046913	3 G 2,5	10,4	72,0	158	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 2,5	Lapp 00469143	4 G 2,5	11,6	96,0	195	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 2,5	Lapp 00469153	5 G 2,5	12,9	120,0	241	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 4	Lapp 0046916	3 G 4	12,3	115.2	239	--	--

# ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5 G 1,5\_

Lapp 00469113



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 4	Lapp 00469173	4 G 4	13,7	153.6	312	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 6	Lapp 0046919	3 G 6	14,0	172.8	345	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4 G 6	Lapp 00469203	4 G 6	15,6	230.4	451	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.