



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 1_

Lapp code: Lapp 00466143

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00466143 is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden
- Typische Einsatzbereiche
 - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
 - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
 - Elektromotorenindustrie
 - Sauna und Solarienbau
 - Wärme- und Heizelemente
 - Beleuchtungstechnik
 - Ventilatorenbau
 - Klimatechnik
 - Galvanisierungstechnik
 - Kunststoffverarbeitung
 - Generatoren- und Transformatorenbau
 - Windenergieanlagenbau

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00466143 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 MS | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 X 0,5 | Lapp 0046600 | 2 X 0,5 | 7,4 | 9.8 | 72 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 0,5 | Lapp 0046601 | 3 G 0,5 | 7,8 | 14.7 | 83 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 0,5 | Lapp 00466023 | 4 G 0,5 | 8,5 | 19.6 | 99 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 0,5 | Lapp 00466033 | 5 G 0,5 | 9,2 | 24.5 | 119 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 7 G 0,5 | Lapp 0046604 | 7 G 0,5 | 9,9 | 34.3 | 142 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 X 1 | Lapp 0046612 | 2 X 1 | 8,2 | 19.2 | 93 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 1 | Lapp 0046613 | 3 G 1 | 8,7 | 28.8 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 1 | Lapp 00466143 | 4 G 1 | 9,4 | 38.4 | 133 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 1 | Lapp 00466153 | 5 G 1 | 10,3 | 48,0 | 160 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 7 G 1 | Lapp 0046616 | 7 G 1 | 11,1 | 67.2 | 195 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 12 G 1 | Lapp 0046617 | 12 G 1 | 14,9 | 115.2 | 345 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 X 1,5 | Lapp 0046618 | 2 X 1,5 | 8,8 | 28.8 | 113 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 1,5 | Lapp 0046619 | 3 G 1,5 | 9,3 | 43.2 | 135 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 1,5 | Lapp 00466203 | 4 G 1,5 | 10,1 | 57.6 | 165 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 1,5 | Lapp 00466213 | 5 G 1,5 | 11,1 | 72,0 | 200 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 7 G 1,5 | Lapp 0046622 | 7 G 1,5 | 12,0 | 100.8 | 246 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 12 G 1,5 | Lapp 0046623 | 12 G 1,5 | 16,1 | 172.8 | 437 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 18 G 1,5 | Lapp 0046625 | 18 G 1,5 | 18,8 | 259.2 | 613 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 25 G 1,5 | Lapp 0046626 | 25 G 1,5 | 22,9 | 360,0 | 904 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 X 2,5 | Lapp 0046628 | 2 X 2,5 | 9,6 | 48,0 | 146 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 2,5 | Lapp 0046629 | 3 G 2,5 | 10,2 | 72,0 | 178 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 2,5 | Lapp 00466303 | 4 G 2,5 | 11,1 | 96,0 | 220 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 2,5 | Lapp 00466313 | 5 G 2,5 | 12,2 | 120,0 | 269 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 1_

Lapp 00466143



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|---------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 4 | Lapp 0046633 | 3 G 4 | 11,5 | 115.2 | 246 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 4 | Lapp 00466343 | 4 G 4 | 12,6 | 153.6 | 307 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 4 | Lapp 00466353 | 5 G 4 | 14,2 | 192,0 | 389 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 3 G 6 | Lapp 0046636 | 3 G 6 | 14,9 | 172.8 | 396 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 4 G 6 | Lapp 00466373 | 4 G 6 | 16,4 | 230.4 | 495 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 MS 5 G 6 | Lapp 00466383 | 5 G 6 | 18,0 | 288,0 | 608 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.