
Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5_

Lapp code: Lapp 0071000

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0071000 is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolerwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
- Typische Einsatzbereiche
 - Schaltschrankbau
 - Geräte- und Apparatebau
 - Elektromotorenindustrie
 - Sauna und Solarienbau
 - Wärme- und Heizelemente
 - Beleuchtungstechnik
 - Ventilatorenbau
 - Klimatechnik
 - Ofenbau
 - Kunststoffverarbeitung
 - Generatoren- und Transformatorenbau

Aufbau

- Massivleiter aus verzinnem Cu-Draht
- Isolation auf Silikon-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0071000 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,5	Lapp 0068001	0,5	2,0	schwarz	4.8	9,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,5	Lapp 0068105	0,5	2,0	weiß	4.8	9,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069000	0,75	2,2	grün/gelb	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069001	0,75	2,2	schwarz	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069002	0,75	2,2	blau	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069003	0,75	2,2	braun	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069006	0,75	2,2	grün	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069007	0,75	2,2	violett	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069104	0,75	2,2	rot	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 0,75	Lapp 0069105	0,75	2,2	weiß	7.2	12,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070000	1	2,3	grün/gelb	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070001	1	2,3	schwarz	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070002	1	2,3	blau	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070003	1	2,3	braun	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070007	1	2,3	violett	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070104	1	2,3	rot	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1	Lapp 0070105	1	2,3	weiß	9.6	15,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071000	1,5	2,6	grün/gelb	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071001	1,5	2,6	schwarz	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071002	1,5	2,6	blau	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071003	1,5	2,6	braun	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071004	1,5	2,6	beige	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5	Lapp 0071105	1,5	2,6	weiß	14.4	20,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 2,5	Lapp 0072001	2,5	3,2	schwarz	24,0	32,0	--	--

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1,5_

Lapp 0071000



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 2,5	Lapp 0072002	2,5	3,2	blau	24,0	32,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 4	Lapp 0073001	4	3,9	schwarz	38,0	50,0	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 6	Lapp 0074001	6	4,6	schwarz	58,0	64,5	--	--
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 6	Lapp 0074002	6	4,6	blau	58,0	64,5	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.