



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 205 MC 2 X 0,25\_

**Lapp code:** Lapp 0091200

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0091200 is 2500 V.

## Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
  - Industrieofenbau
  - Gießereien
  - Chemische Industrie
  - Kraftwerkstechnik
  - Lackieranlagenbau
  - Heizelemente
  - Kunststoffverarbeitung
  - Windkraftanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf FEP-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel auf FEP-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0091200 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® HEAT 205 MC							
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2 X 0,25	Lapp 0091200	2 X 0,25	3,1	5,0	17.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 0,25	Lapp 0091201	3 G 0,25	3,3	7.5	22.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 0,25	Lapp 00912023	4 G 0,25	3,6	10,0	27.5	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2 X 0,5	Lapp 0091210	2 X 0,5	3,8	9.8	21.6	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 0,5	Lapp 0091211	3 G 0,5	4,0	14.7	32.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 0,5	Lapp 00912123	4 G 0,5	4,4	19.6	44.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2 X 0,75	Lapp 0091220	2 X 0,75	4,2	14.4	31.5	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 0,75	Lapp 0091221	3 G 0,75	4,6	21.6	46.1	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 0,75	Lapp 00912223	4 G 0,75	4,9	29,0	57.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 2 X 1	Lapp 0091230	2 X 1	4,5	19,0	41.6	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 1	Lapp 0091231	3 G 1	4,8	29,0	55.6	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 1	Lapp 00912323	4 G 1	5,3	38,0	70	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 1,5	Lapp 0091100	3 G 1,5	5,6	43,0	70	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 1,5	Lapp 00911033	4 G 1,5	6,1	58,0	98	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 5 G 1,5	Lapp 00911013	5 G 1,5	6,8	72,0	117	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 7 G 1,5	Lapp 0091102	7 G 1,5	7,4	101,0	184	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3 G 2,5	Lapp 0091236	3 G 2,5	6,6	72,0	86	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 2,5	Lapp 00912353	4 G 2,5	7,3	96,0	115	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 5 G 2,5	Lapp 00912373	5 G 2,5	8,2	120,0	144	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4 G 4	Lapp 00912423	4 G 4	8,7	154,0	180	--	--
ÖLFLEX HEAT 205 MC 5 G 4	Lapp 00912433	5 G 4	9,6	192,0	225	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							