



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4 G 1_

Lapp code: Lapp 0091333

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0091333 is A/A : 2500 V A/S : 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- ÖLFLEX® HEAT 260 hat sich beim Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen wie z.B. in Lackieranlagen bewährt
- Typische Einsatzbereiche
 - Industrieofenbau
 - Gießereien
 - Chemische Industrie
 - Kraftwerkstechnik
 - Lackieranlagenbau
 - Heizelemente
 - Kunststoffverarbeitung
 - Windkraftanlagenbau

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer
- Aderisolation auf PTFE-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Spezialbandierung
- Kupfer-Geflecht, vernickelt
- Außenmantel auf PTFE-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0091333 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 260 C MC | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3 G 0,75 | Lapp 0091330 | 3 G 0,75 | 5,5 | 46,0 | 75 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4 G 0,75 | Lapp 0091331 | 4 G 0,75 | 5,9 | 51,0 | 87 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3 G 1 | Lapp 0091332 | 3 G 1 | 5,8 | 48,0 | 81 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4 G 1 | Lapp 0091333 | 4 G 1 | 6,4 | 65,0 | 104 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3 G 1,5 | Lapp 0091334 | 3 G 1,5 | 6,3 | 65,0 | 101 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4 G 1,5 | Lapp 0091335 | 4 G 1,5 | 7,2 | 86,0 | 134 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 5 G 1,5 | Lapp 0091336 | 5 G 1,5 | 7,8 | 105,0 | 162 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3 G 2,5 | Lapp 0091337 | 3 G 2,5 | 7,9 | 114,0 | 160 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4 G 2,5 | Lapp 0091338 | 4 G 2,5 | 8,7 | 140,0 | 204 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 C MC 5 G 2,5 | Lapp 0091339 | 5 G 2,5 | 9,4 | 209,0 | 270 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |