

Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_

Lapp code: Lapp 0098006

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0098006 is 3400 V.

Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
 - Luft- und Raumfahrttechnik
 - Hochfrequenztechnik
 - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
 - Meßgeräte
 - Öfen und Ziegeleien
 - Wärmegeräte und Küchenanlagen
 - Elektromotorenbau
 - Installationen in der Chemietechnik

Aufbau

- AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten
- PTFE Aderisolation

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0098006 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094000 | 28 (7) | 0,89 | grün/gelb | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094001 | 28 (7) | 0,89 | schwarz | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094002 | 28 (7) | 0,89 | blau | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094003 | 28 (7) | 0,89 | braun | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094005 | 28 (7) | 0,89 | gelb | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094006 | 28 (7) | 0,89 | grün | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094007 | 28 (7) | 0,89 | violett | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094008 | 28 (7) | 0,89 | rosa | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094009 | 28 (7) | 0,89 | orange | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094010 | 28 (7) | 0,89 | transparent | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094104 | 28 (7) | 0,89 | rot | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094105 | 28 (7) | 0,89 | weiß | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | Lapp 0094106 | 28 (7) | 0,89 | grau | 0.9 | 2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095001 | 26 (7) | 0,99 | schwarz | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095002 | 26 (7) | 0,99 | blau | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095005 | 26 (7) | 0,99 | gelb | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095006 | 26 (7) | 0,99 | grün | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095007 | 26 (7) | 0,99 | violett | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095009 | 26 (7) | 0,99 | orange | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095104 | 26 (7) | 0,99 | rot | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095105 | 26 (7) | 0,99 | weiß | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | Lapp 0095106 | 26 (7) | 0,99 | grau | 1.4 | 2.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096000 | 26 (19) | 0,99 | grün/gelb | 1.5 | 2.9 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096001 | 26 (19) | 0,99 | schwarz | 1.5 | 2.9 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_

Lapp 0098006



| Product Name | Lapp Nr. | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096006 | 26 (19) | 0,99 | grün | 1.5 | 2.9 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096104 | 26 (19) | 0,99 | rot | 1.5 | 2.9 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | Lapp 0097001 | 24 (7) | 1,12 | schwarz | 2.2 | 3.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | Lapp 0097002 | 24 (7) | 1,12 | blau | 2.2 | 3.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | Lapp 0097003 | 24 (7) | 1,12 | braun | 2.2 | 3.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | Lapp 0097104 | 24 (7) | 1,12 | rot | 2.2 | 3.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | Lapp 0097105 | 24 (7) | 1,12 | weiß | 2.2 | 3.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098000 | 24 (19) | 1,12 | grün/gelb | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098001 | 24 (19) | 1,12 | schwarz | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098002 | 24 (19) | 1,12 | blau | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098003 | 24 (19) | 1,12 | braun | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098006 | 24 (19) | 1,12 | grün | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098104 | 24 (19) | 1,12 | rot | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098105 | 24 (19) | 1,12 | weiß | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098106 | 24 (19) | 1,12 | grau | 2.3 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099001 | 22 (7) | 1,27 | schwarz | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099002 | 22 (7) | 1,27 | blau | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099003 | 22 (7) | 1,27 | braun | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099006 | 22 (7) | 1,27 | grün | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099007 | 22 (7) | 1,27 | violett | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099104 | 22 (7) | 1,27 | rot | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | Lapp 0099105 | 22 (7) | 1,27 | weiß | 3.4 | 5.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100001 | 22 (19) | 1,27 | schwarz | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100002 | 22 (19) | 1,27 | blau | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100003 | 22 (19) | 1,27 | braun | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100005 | 22 (19) | 1,27 | gelb | 3.7 | 5.7 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_

Lapp 0098006



| Product Name | Lapp Nr. | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100009 | 22 (19) | 1,27 | orange | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100104 | 22 (19) | 1,27 | rot | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100105 | 22 (19) | 1,27 | weiß | 3.7 | 5.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101001 | 20 (7) | 1,47 | schwarz | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101002 | 20 (7) | 1,47 | blau | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101003 | 20 (7) | 1,47 | braun | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101006 | 20 (7) | 1,47 | grün | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101104 | 20 (7) | 1,47 | rot | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | Lapp 0101105 | 20 (7) | 1,47 | weiß | 5.4 | 7.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102001 | 20 (19) | 1,47 | schwarz | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102002 | 20 (19) | 1,47 | blau | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102003 | 20 (19) | 1,47 | braun | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102005 | 20 (19) | 1,47 | gelb | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102006 | 20 (19) | 1,47 | grün | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102007 | 20 (19) | 1,47 | violett | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102009 | 20 (19) | 1,47 | orange | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102104 | 20 (19) | 1,47 | rot | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102105 | 20 (19) | 1,47 | weiß | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102106 | 20 (19) | 1,47 | grau | 5.9 | 8.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (7) | Lapp 0103001 | 18 (7) | 1,74 | schwarz | 8.6 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104000 | 18 (19) | 1,74 | grün/gelb | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104001 | 18 (19) | 1,74 | schwarz | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104002 | 18 (19) | 1,74 | blau | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104003 | 18 (19) | 1,74 | braun | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104005 | 18 (19) | 1,74 | gelb | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104006 | 18 (19) | 1,74 | grün | 9.3 | 12 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_

Lapp 0098006



| Product Name | Lapp Nr. | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104007 | 18 (19) | 1,74 | violett | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104009 | 18 (19) | 1,74 | orange | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104010 | 18 (19) | 1,74 | transparent | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104104 | 18 (19) | 1,74 | rot | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104105 | 18 (19) | 1,74 | weiß | 9.3 | 12 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105000 | 16 (19) | 2,04 | grün/gelb | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105001 | 16 (19) | 2,04 | schwarz | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105002 | 16 (19) | 2,04 | blau | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105003 | 16 (19) | 2,04 | braun | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105005 | 16 (19) | 2,04 | gelb | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105006 | 16 (19) | 2,04 | grün | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105007 | 16 (19) | 2,04 | violett | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105008 | 16 (19) | 2,04 | rosa | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105009 | 16 (19) | 2,04 | orange | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105104 | 16 (19) | 2,04 | rot | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105105 | 16 (19) | 2,04 | weiß | 11.8 | 16 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106000 | 14 (19) | 2,42 | grün/gelb | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106001 | 14 (19) | 2,42 | schwarz | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106002 | 14 (19) | 2,42 | blau | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106003 | 14 (19) | 2,42 | braun | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106005 | 14 (19) | 2,42 | gelb | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106006 | 14 (19) | 2,42 | grün | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106104 | 14 (19) | 2,42 | rot | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106105 | 14 (19) | 2,42 | weiß | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106106 | 14 (19) | 2,42 | grau | 18.7 | 23 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107000 | 12 (19) | 2,87 | grün/gelb | 29.6 | 35 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)_

Lapp 0098006



| Product Name | Lapp Nr. | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107001 | 12 (19) | 2,87 | schwarz | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107002 | 12 (19) | 2,87 | blau | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107003 | 12 (19) | 2,87 | braun | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107005 | 12 (19) | 2,87 | gelb | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107006 | 12 (19) | 2,87 | grün | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107105 | 12 (19) | 2,87 | weiß | 29.6 | 35 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108000 | 10 (37) | 3,4 | grün/gelb | 45.6 | 51 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108001 | 10 (37) | 3,4 | schwarz | 45.6 | 51 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108002 | 10 (37) | 3,4 | blau | 45.6 | 51 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108104 | 10 (37) | 3,4 | rot | 45.6 | 51 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108105 | 10 (37) | 3,4 | weiß | 45.6 | 51 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.