



Beschreibung: ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 0,75_

Lapp code: Lapp 73220846

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 73220846 is Konfektion: 2000 V ÖLFLEX® 540 P: 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien

Aufbau

- Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- 1. Möglichkeit DIN/VDE-typenzertifizierter Stecker: 2-adrige ÖLFLEX® 540 P-Leitung in Verbindung mit 2-poligem, geraden, umspritzten, 16A/250Vac-gegen-Erde-DIN/VDE-Konturen-Zentralstecker (CEE 7/17) ohne Schutzkontakt nach DIN VDE 0620-1/DIN 49406-R und mit Stecker-Schutzart IP 20 sowie mit kontaktloser PE-Öffnung in der Umspritzung für den runden Erdungszapfen des französischen Steckersystems Typ E, das derzeit z. B. in Frankreich einschl. Korsika, Belgien, Tschechischer Republik, Slowakischer Republik, Polen, Marokko, Tunesien, ... zur Anwendung kommt
- 2. Möglichkeit DIN/ VDE-typenzertifizierter Stecker: 3-adrige ÖLFLEX® 540 P-Leitung einschl. grünelbem PE-Schutzleiter in Verbindung mit 3-poligem, geraden, umspritzten, spritzwassergeschützten 16A/ 250Vac-gegen-Erde-DIN/ VDE-Hybrid-Schutzkontakt-Zentralstecker (CEE 7/7: Französischer Typ E und deutscher Schuko-Typ F kombiniert) einschl. doppeltem Schutzkontaktsystem nach DIN VDE 0620-1/ DIN 49441-R2/ DIN 49441-2-AR2 sowie mit Stecker-Schutzart IP 44 und mit kontaktierender PE-Öffnung für den runden Erdungszapfen des französischen Steckersystems Typ E, das derzeit z. B. in Frankreich einschl. Korsika, Belgien, Tschechischer Republik, Slowakischer Republik, Polen, Marokko, Tunesien, ... zur Anwendung kommt
- Anderes Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
- Andere, internationale Steckervarianten mit der Leitung ÖLFLEX® 540 P auf Anfrage, z. B. für die Schweiz, Australien, China, Dänemark, Italien, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, etc....

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 73220846 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Ladestrom	Außen- durch- messer in mm	Länge in m	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
#####							
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1	Lapp 73220842	2 X 1	7,0	2,0	38.4	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1	Lapp 73220843	2 X 1	7,0	3.5	67.2	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1	Lapp 73220844	2 X 1	7,0	5,0	96,0	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1,5	Lapp 73221558	2 X 1,5	8,4	2,0	57.6	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1,5	Lapp 73221559	2 X 1,5	8,4	3.5	86.4	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 2 X 1,5	Lapp 73221560	2 X 1,5	8,4	5,0	144,0	--	--
#####							
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 0,75	Lapp 73220846	3 G 0,75	7,0	2,0	43.2	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 0,75	Lapp 73220847	3 G 0,75	7,0	3.5	75.6	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 0,75	Lapp 73220848	3 G 0,75	7,0	5,0	108,0	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1	Lapp 73221561	3 G 1	7,4	2,0	57.6	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1	Lapp 73221562	3 G 1	7,4	3.5	100.8	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1	Lapp 73221563	3 G 1	7,4	5,0	144,0	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1,5	Lapp 73220849	3 G 1,5	8,9	2,0	86,0	--	--

ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 0,75_

Lapp 73220846



Product Name	Lapp Nr.	Ladestrom	Außen- durch- messer in mm	Länge in m	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1,5	Lapp 73220850	3 G 1,5	8,9	3,5	150,6	--	--
ÖLFLEX PLUG 540 P Anschlussleitung 3 G 1,5	Lapp 73220851	3 G 1,5	8,9	5,0	215,0	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.