



Beschreibung: ÖLFLEX ROBOT 900 P 16 G 1,0 + (2 x 1,0)_

Lapp code: Lapp 0028185

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0028185 is Bis 0,34 mm²: 1500 V ab 0,5 mm²: 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
- Handhabungsautomaten
- Mehrachsen-Knickarm-Roboter
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen

Aufbau

- Fein- bzw. feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung: PTFE Band
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0028185 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® ROBOT 900 P | | | | | | | |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 X 0,25 | Lapp 0028110 | 7 X 0,25 | 6,2 | 16.8 | 48 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 X 0,25 | Lapp 0028116 | 25 X 0,25 | 10,2 | 60,0 | 141 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 0,34 | Lapp 0028188 | 2 X 0,34 | 5,0 | 7,0 | 27 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 0,5 | Lapp 0028145 | 18 G 0,5 | 11,2 | 86.4 | 120 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5 | Lapp 0028146 | 25 G 0,5 | 13,3 | 120,0 | 254 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 0,75 | Lapp 0028160 | 4 G 0,75 | 6,6 | 28.8 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 14 G 0,75 | Lapp 0028164 | 14 G 0,75 | 11,2 | 100.8 | 199 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 1,0 | Lapp 0028170 | 2 X 1,0 | 6,2 | 19.2 | 47 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 1,0 | Lapp 0028171 | 3 G 1,0 | 6,5 | 29,0 | 61 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 1,0 | Lapp 0028172 | 4 G 1,0 | 7,0 | 38.4 | 76 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 G 1,0 | Lapp 0028174 | 7 G 1,0 | 9,3 | 67.2 | 131 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 12 G 1,0 | Lapp 0028176 | 12 G 1,0 | 11,5 | 115.2 | 216 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 16 G 1,0 + (2 x 1,0) | Lapp 0028185 | 16 G 1,0 + (2 x 1,0) | 16,0 | 195,0 | 376 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,0 | Lapp 0028178 | 18 G 1,0 | 13,2 | 172.8 | 287 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 23 G 1,0 + (2 x 1,0) | Lapp 0028186 | 23 G 1,0 + (2 x 1,0) | 17,3 | 262,0 | 470 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 1,0 | Lapp 0028180 | 25 G 1,0 | 16,4 | 240,0 | 433 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 34 G 1,0 | Lapp 0028190 | 34 G 1,0 | 19,9 | 326.4 | 571 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 41 G 1,0 | Lapp 0028191 | 41 G 1,0 | 22,3 | 393.6 | 705 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,5 | Lapp 0028198 | 18 G 1,5 | 15,8 | 259.2 | 446 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 2,5 | Lapp 0028181 | 3 G 2,5 | 9,3 | 72,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 2,5 | Lapp 0028182 | 4 G 2,5 | 10,1 | 96,0 | 171 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 16 | Lapp 0028400 | 3 G 16 | 21,4 | 460.8 | 721 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 25 | Lapp 0028187 | 3 G 25 | 26,2 | 720,0 | 1178 | -- | -- |

ÖLFLEX ROBOT 900 P 16 G 1,0 + (2 x 1,0)_

Lapp 0028185



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 35 | Lapp 0028189 | 3 G 35 | 28,8 | 1008,0 | 1559 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.