



**Beschreibung:** ÖLFLEX ROBOT 900 P 23 G 1,0 + (2 x 1,0)\_

**Lapp code:** Lapp 0028186

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0028186 is Bis 0,34 mm<sup>2</sup>: 1500 V ab 0,5 mm<sup>2</sup>: 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
- Handhabungsautomaten
- Mehrachsen-Knickarm-Roboter
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen

## Aufbau

- Fein- bzw. feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung: PTFE Band
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0028186 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                            | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® ROBOT 900 P                     |              |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 X 0,25             | Lapp 0028110 | 7 X 0,25                               | 6,2                     | 16.8              | 48            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 X 0,25            | Lapp 0028116 | 25 X 0,25                              | 10,2                    | 60,0              | 141           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 0,34             | Lapp 0028188 | 2 X 0,34                               | 5,0                     | 7,0               | 27            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 0,5             | Lapp 0028145 | 18 G 0,5                               | 11,2                    | 86.4              | 120           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5             | Lapp 0028146 | 25 G 0,5                               | 13,3                    | 120,0             | 254           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 0,75             | Lapp 0028160 | 4 G 0,75                               | 6,6                     | 28.8              | 63            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 14 G 0,75            | Lapp 0028164 | 14 G 0,75                              | 11,2                    | 100.8             | 199           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 1,0              | Lapp 0028170 | 2 X 1,0                                | 6,2                     | 19.2              | 47            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 1,0              | Lapp 0028171 | 3 G 1,0                                | 6,5                     | 29,0              | 61            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 1,0              | Lapp 0028172 | 4 G 1,0                                | 7,0                     | 38.4              | 76            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 G 1,0              | Lapp 0028174 | 7 G 1,0                                | 9,3                     | 67.2              | 131           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 12 G 1,0             | Lapp 0028176 | 12 G 1,0                               | 11,5                    | 115.2             | 216           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 16 G 1,0 + (2 x 1,0) | Lapp 0028185 | 16 G 1,0 + (2 x 1,0)                   | 16,0                    | 195,0             | 376           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,0             | Lapp 0028178 | 18 G 1,0                               | 13,2                    | 172.8             | 287           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 23 G 1,0 + (2 x 1,0) | Lapp 0028186 | 23 G 1,0 + (2 x 1,0)                   | 17,3                    | 262,0             | 470           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 1,0             | Lapp 0028180 | 25 G 1,0                               | 16,4                    | 240,0             | 433           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 34 G 1,0             | Lapp 0028190 | 34 G 1,0                               | 19,9                    | 326.4             | 571           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 41 G 1,0             | Lapp 0028191 | 41 G 1,0                               | 22,3                    | 393.6             | 705           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,5             | Lapp 0028198 | 18 G 1,5                               | 15,8                    | 259.2             | 446           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 2,5              | Lapp 0028181 | 3 G 2,5                                | 9,3                     | 72,0              | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 2,5              | Lapp 0028182 | 4 G 2,5                                | 10,1                    | 96,0              | 171           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 16               | Lapp 0028400 | 3 G 16                                 | 21,4                    | 460.8             | 721           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 25               | Lapp 0028187 | 3 G 25                                 | 26,2                    | 720,0             | 1178          | --            | --                 |

# ÖLFLEX ROBOT 900 P 23 G 1,0 + (2 x 1,0)\_

Lapp 0028186



| Product Name              | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 35 | Lapp 0028189 | 3 G 35                                 | 28,8                     | 1008,0            | 1559          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.