



Beschreibung: ÖLFLEX ROBOT 900 P 41 G 1,0_

Lapp code: Lapp 0028191

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0028191 is Bis 0,34 mm²: 1500 V ab 0,5 mm²: 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
- Handhabungsautomaten
- Mehrachsen-Knickarm-Roboter
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen

Aufbau

- Fein- bzw. feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung: PTFE Band
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0028191 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® ROBOT 900 P							
ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 X 0,25	Lapp 0028110	7 X 0,25	6,2	16.8	48	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 X 0,25	Lapp 0028116	25 X 0,25	10,2	60,0	141	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 0,34	Lapp 0028188	2 X 0,34	5,0	7,0	27	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 0,5	Lapp 0028145	18 G 0,5	11,2	86.4	120	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5	Lapp 0028146	25 G 0,5	13,3	120,0	254	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 0,75	Lapp 0028160	4 G 0,75	6,6	28.8	63	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 14 G 0,75	Lapp 0028164	14 G 0,75	11,2	100.8	199	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 2 X 1,0	Lapp 0028170	2 X 1,0	6,2	19.2	47	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 1,0	Lapp 0028171	3 G 1,0	6,5	29,0	61	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 1,0	Lapp 0028172	4 G 1,0	7,0	38.4	76	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 7 G 1,0	Lapp 0028174	7 G 1,0	9,3	67.2	131	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 12 G 1,0	Lapp 0028176	12 G 1,0	11,5	115.2	216	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 16 G 1,0 + (2 x 1,0)	Lapp 0028185	16 G 1,0 + (2 x 1,0)	16,0	195,0	376	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,0	Lapp 0028178	18 G 1,0	13,2	172.8	287	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 23 G 1,0 + (2 x 1,0)	Lapp 0028186	23 G 1,0 + (2 x 1,0)	17,3	262,0	470	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 1,0	Lapp 0028180	25 G 1,0	16,4	240,0	433	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 34 G 1,0	Lapp 0028190	34 G 1,0	19,9	326.4	571	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 41 G 1,0	Lapp 0028191	41 G 1,0	22,3	393.6	705	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18 G 1,5	Lapp 0028198	18 G 1,5	15,8	259.2	446	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 2,5	Lapp 0028181	3 G 2,5	9,3	72,0	136	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 4 G 2,5	Lapp 0028182	4 G 2,5	10,1	96,0	171	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 16	Lapp 0028400	3 G 16	21,4	460.8	721	--	--
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 25	Lapp 0028187	3 G 25	26,2	720,0	1178	--	--

ÖLFLEX ROBOT 900 P 41 G 1,0_

Lapp 0028191



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3 G 35	Lapp 0028189	3 G 35	28,8	1008,0	1559	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.