



Beschreibung: ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 12 G 1,5_

Lapp code: Lapp 0029689

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0029689 is Adern: Spark test 6 kV.

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Mehrachsen-Knickarm-Roboter
- Handhabungsautomaten
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen

Aufbau

- Fein- bzw. feinstdrähtige Litze, 0,14mm² -0,5mm² aus verzinnnten Cu-Drähten, darüber blank.
- Aderisolation aus TPE
- Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt
- Bewicklung: PTFE Band
- Geflecht aus verzinnnten Kupfer-Drähten oder Umlegung aus verzinnnten Kupfer-Drähten. Artikelnummer-spezifische Ausführung siehe Datenblatt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0029689 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) | | | | | | | |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3 x 2 x 0,25 | Lapp 0029653 | 3 x 2 x 0,25 | 8,0 | 38,0 | 100 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 25 x 0,25 | Lapp 0029654 | 25 x 0,25 | 13,8 | 115,0 | 280 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2 x 0,34 | Lapp 0029655 | 2 x 0,34 | 5,2 | 18,0 | 54 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3 x 0,34 | Lapp 0029656 | 3 x 0,34 | 5,4 | 20,0 | 56 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4 x 0,34 | Lapp 0029657 | 4 x 0,34 | 6,6 | 28,0 | 72 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 5 x 2 x 0,34 | Lapp 0029658 | 5 x 2 x 0,34 | 10,2 | 69,0 | 158 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 12 G 1,5 | Lapp 0029689 | 12 G 1,5 | 15,4 | 230,0 | 380 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 18 G 1,5 | Lapp 0029690 | 18 G 1,5 | 18,5 | 340,0 | 550 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4 G 1,5 | Lapp 0029664 | 4 G 1,5 | 8,8 | 75,1 | 120 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4 G 2,5 | Lapp 0029665 | 4 G 2,5 | 10,3 | 116,0 | 200 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4 G 1,5 + (2 x 1,0) | Lapp 0029691 | 4 G 1,5 + (2 x 1,0) | 11,0 | 116,0 | 213 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4 G 2,5 + (2 x 1,0) | Lapp 0029692 | 4 G 2,5 + (2 x 1,0) | 12,0 | 150,0 | 270 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |