



**Beschreibung:** ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 6\_

**Lapp code:** Lapp 0021822

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0021822 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus modifiziertem PP
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel aus Spezial TPE
- Mantelfarbe: schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0021822 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® ROBUST 200							
ÖLFLEX ROBUST 200 2 X 1,0	Lapp 0021800	2 X 1,0	8,0	19,2	65	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 3 G 1,0	Lapp 0021801	3 G 1,0	8,4	29,0	79	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 1,0	Lapp 0021802	4 G 1,0	9,2	38,4	96	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 1,0	Lapp 0021803	5 G 1,0	10,0	48,0	113	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 2 X 1,5	Lapp 0021805	2 X 1,5	8,6	29,0	78	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 3 G 1,5	Lapp 0021806	3 G 1,5	9,1	43,0	97	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 1,5	Lapp 0021807	4 G 1,5	9,9	58,0	122	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 1,5	Lapp 0021808	5 G 1,5	10,8	72,0	146	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 7 G 1,5	Lapp 0021809	7 G 1,5	13,5	101,0	208	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 2 X 2,5	Lapp 0021810	2 X 2,5	9,8	48,0	114	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 3 G 2,5	Lapp 0021811	3 G 2,5	10,4	72,0	144	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 2,5	Lapp 0021812	4 G 2,5	11,5	96,0	181	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 2,5	Lapp 0021813	5 G 2,5	13,1	120,0	222	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 7 G 2,5	Lapp 0021814	7 G 2,5	15,9	168,0	312	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 3 G 4	Lapp 0021816	3 G 4	12,4	115,2	215	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 4	Lapp 0021817	4 G 4	14,0	154,0	273	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 4	Lapp 0021818	5 G 4	15,8	192,0	333	--	--

# ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 6\_

Lapp 0021822



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 6	Lapp 0021822	4 G 6	15,7	230,0	378	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 6	Lapp 0021823	5 G 6	17,2	288,0	463	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 10	Lapp 0021825	4 G 10	19,4	384,0	570	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 10	Lapp 0021826	5 G 10	21,4	480,0	770	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 16	Lapp 0021828	4 G 16	22,4	614,0	885	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 5 G 16	Lapp 0021829	5 G 16	24,6	768,0	1100	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 25	Lapp 0021831	4 G 25	27,0	960,0	1365	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 35	Lapp 0021833	4 G 35	29,7	1344,0	1773	--	--
ÖLFLEX ROBUST 200 4 G 50	Lapp 0021836	4 G 50	36,2	1920,0	3454	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							