



Beschreibung: ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,5_

Lapp code: Lapp 0022749

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0022749 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus modifiziertem PP
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung mit halogenfreier Kunststoffolie
- Verzinnertes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus Spezial TPE
- Mantelfarbe: schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0022749 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® ROBUST 215 C							
ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,5	Lapp 0022700	2 X 0,5	5,9	36,0	42	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,5	Lapp 0022701	3 G 0,5	6,2	43,0	52	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,5	Lapp 0022702	3 X 0,5	6,2	43,0	52	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,5	Lapp 0022703	4 G 0,5	6,6	49,0	59	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,5	Lapp 0022704	4 X 0,5	6,6	49,0	59	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,5	Lapp 0022705	5 G 0,5	7,1	57,0	68	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5	Lapp 0022706	5 X 0,5	7,1	57,0	68	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,5	Lapp 0022708	7 G 0,5	7,7	69,0	85	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,5	Lapp 0022709	7 X 0,5	7,7	69,0	85	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,5	Lapp 0022711	12 G 0,5	10,1	104,0	136	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,5	Lapp 0022712	18 G 0,5	11,8	141,0	189	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,5	Lapp 0022713	25 G 0,5	13,7	211,0	265	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,75	Lapp 0022717	2 X 0,75	6,3	43,0	50	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,75	Lapp 0022718	3 G 0,75	6,6	52,0	60	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,75	Lapp 0022719	3 X 0,75	6,6	52,0	60	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,75	Lapp 0022720	4 G 0,75	7,1	61,0	72	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,75	Lapp 0022721	4 X 0,75	7,1	61,0	72	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,75	Lapp 0022722	5 G 0,75	7,9	72,0	88	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,75	Lapp 0022723	5 X 0,75	7,9	72,0	88	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75	Lapp 0022724	7 G 0,75	8,5	89,0	110	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,75	Lapp 0022725	7 X 0,75	8,5	89,0	110	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,75	Lapp 0022727	12 G 0,75	11,1	138,0	177	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,75	Lapp 0022728	18 G 0,75	13,0	211,0	247	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,75	Lapp 0022729	25 G 0,75	15,1	280,0	347	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 0,75	Lapp 0022730	34 G 0,75	17,5	380,0	460	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,0	Lapp 0022733	2 X 1,0	6,6	51,0	60	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,0	Lapp 0022734	3 G 1,0	6,9	62,0	70	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,0	Lapp 0022735	3 X 1,0	6,9	62,0	70	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,0	Lapp 0022736	4 G 1,0	7,4	74,0	85	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,0	Lapp 0022737	4 X 1,0	7,4	74,0	85	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,0	Lapp 0022738	5 G 1,0	8,3	88,0	103	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,0	Lapp 0022739	5 X 1,0	8,3	88,0	103	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,0	Lapp 0022740	7 G 1,0	8,9	112,0	131	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,0	Lapp 0022742	12 G 1,0	11,7	185,0	213	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,0	Lapp 0022743	18 G 1,0	14,1	268,0	321	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,0	Lapp 0022744	25 G 1,0	16,2	354,0	425	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,5	Lapp 0022748	2 X 1,5	7,2	65,0	71	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,5	Lapp 0022749	3 G 1,5	7,6	82,0	90	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,5	Lapp 0022750	3 X 1,5	7,6	82,0	90	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,5	Lapp 0022751	4 G 1,5	8,4	100,0	114	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,5	Lapp 0022752	4 X 1,5	8,4	100,0	114	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,5	Lapp 0022753	5 G 1,5	9,1	119,0	136	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,5	Lapp 0022754	5 X 1,5	9,1	119,0	136	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,5	Lapp 0022756	7 G 1,5	10,0	154,0	177	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 1,5	Lapp 0022757	7 X 1,5	10,0	154,0	177	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,5	Lapp 0022760	12 G 1,5	13,4	268,0	290	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,5	Lapp 0022761	18 G 1,5	15,8	373,0	435	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,5	Lapp 0022762	25 G 1,5	18,2	530,0	579	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 1,5	Lapp 0022763	34 G 1,5	21,2	683,0	797	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 2,5	Lapp 0022767	3 G 2,5	9,1	118,0	134	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 2,5	Lapp 0022768	4 G 2,5	10,0	147,0	169	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 2,5	Lapp 0022769	5 G 2,5	11,1	176,0	207	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 2,5	Lapp 0022770	7 G 2,5	12,0	253,0	270	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 4	Lapp 0022774	4 G 4	11,9	190,0	258	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 6	Lapp 0022776	4 G 6	14,5	290,0	392	--	--

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,5_

Lapp 0022749



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 10	Lapp 0022777	4 G 10	17,5	458,0	602	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 16	Lapp 0022778	4 G 16	20,2	736.6	928	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 25	Lapp 0022771	4 G 25	25,1	1126.7	1411	--	--
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 35	Lapp 0022780	4 G 35	28,0	1540,0	1883	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.