



Beschreibung: ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_

Lapp code: Lapp 0022706

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0022706 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus modifiziertem PP
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung mit halogenfreier Kunststoffolie
- Verzinnertes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus Spezial TPE
- Mantelfarbe: schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0022706 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® ROBUST 215 C | | | | | | | |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,5 | Lapp 0022700 | 2 X 0,5 | 5,9 | 36,0 | 42 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,5 | Lapp 0022701 | 3 G 0,5 | 6,2 | 43,0 | 52 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,5 | Lapp 0022702 | 3 X 0,5 | 6,2 | 43,0 | 52 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,5 | Lapp 0022703 | 4 G 0,5 | 6,6 | 49,0 | 59 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,5 | Lapp 0022704 | 4 X 0,5 | 6,6 | 49,0 | 59 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,5 | Lapp 0022705 | 5 G 0,5 | 7,1 | 57,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5 | Lapp 0022706 | 5 X 0,5 | 7,1 | 57,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,5 | Lapp 0022708 | 7 G 0,5 | 7,7 | 69,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,5 | Lapp 0022709 | 7 X 0,5 | 7,7 | 69,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,5 | Lapp 0022711 | 12 G 0,5 | 10,1 | 104,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,5 | Lapp 0022712 | 18 G 0,5 | 11,8 | 141,0 | 189 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,5 | Lapp 0022713 | 25 G 0,5 | 13,7 | 211,0 | 265 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,75 | Lapp 0022717 | 2 X 0,75 | 6,3 | 43,0 | 50 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,75 | Lapp 0022718 | 3 G 0,75 | 6,6 | 52,0 | 60 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,75 | Lapp 0022719 | 3 X 0,75 | 6,6 | 52,0 | 60 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,75 | Lapp 0022720 | 4 G 0,75 | 7,1 | 61,0 | 72 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,75 | Lapp 0022721 | 4 X 0,75 | 7,1 | 61,0 | 72 | -- | -- |

ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_

Lapp 0022706



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,75 | Lapp 0022722 | 5 G 0,75 | 7,9 | 72,0 | 88 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,75 | Lapp 0022723 | 5 X 0,75 | 7,9 | 72,0 | 88 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75 | Lapp 0022724 | 7 G 0,75 | 8,5 | 89,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,75 | Lapp 0022725 | 7 X 0,75 | 8,5 | 89,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,75 | Lapp 0022727 | 12 G 0,75 | 11,1 | 138,0 | 177 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,75 | Lapp 0022728 | 18 G 0,75 | 13,0 | 211,0 | 247 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,75 | Lapp 0022729 | 25 G 0,75 | 15,1 | 280,0 | 347 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 0,75 | Lapp 0022730 | 34 G 0,75 | 17,5 | 380,0 | 460 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,0 | Lapp 0022733 | 2 X 1,0 | 6,6 | 51,0 | 60 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,0 | Lapp 0022734 | 3 G 1,0 | 6,9 | 62,0 | 70 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,0 | Lapp 0022735 | 3 X 1,0 | 6,9 | 62,0 | 70 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,0 | Lapp 0022736 | 4 G 1,0 | 7,4 | 74,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,0 | Lapp 0022737 | 4 X 1,0 | 7,4 | 74,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,0 | Lapp 0022738 | 5 G 1,0 | 8,3 | 88,0 | 103 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,0 | Lapp 0022739 | 5 X 1,0 | 8,3 | 88,0 | 103 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,0 | Lapp 0022740 | 7 G 1,0 | 8,9 | 112,0 | 131 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,0 | Lapp 0022742 | 12 G 1,0 | 11,7 | 185,0 | 213 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,0 | Lapp 0022743 | 18 G 1,0 | 14,1 | 268,0 | 321 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,0 | Lapp 0022744 | 25 G 1,0 | 16,2 | 354,0 | 425 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_

Lapp 0022706



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,5 | Lapp 0022748 | 2 X 1,5 | 7,2 | 65,0 | 71 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,5 | Lapp 0022749 | 3 G 1,5 | 7,6 | 82,0 | 90 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,5 | Lapp 0022750 | 3 X 1,5 | 7,6 | 82,0 | 90 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,5 | Lapp 0022751 | 4 G 1,5 | 8,4 | 100,0 | 114 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,5 | Lapp 0022752 | 4 X 1,5 | 8,4 | 100,0 | 114 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,5 | Lapp 0022753 | 5 G 1,5 | 9,1 | 119,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,5 | Lapp 0022754 | 5 X 1,5 | 9,1 | 119,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,5 | Lapp 0022756 | 7 G 1,5 | 10,0 | 154,0 | 177 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 1,5 | Lapp 0022757 | 7 X 1,5 | 10,0 | 154,0 | 177 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,5 | Lapp 0022760 | 12 G 1,5 | 13,4 | 268,0 | 290 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,5 | Lapp 0022761 | 18 G 1,5 | 15,8 | 373,0 | 435 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,5 | Lapp 0022762 | 25 G 1,5 | 18,2 | 530,0 | 579 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 1,5 | Lapp 0022763 | 34 G 1,5 | 21,2 | 683,0 | 797 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 2,5 | Lapp 0022767 | 3 G 2,5 | 9,1 | 118,0 | 134 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 2,5 | Lapp 0022768 | 4 G 2,5 | 10,0 | 147,0 | 169 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 2,5 | Lapp 0022769 | 5 G 2,5 | 11,1 | 176,0 | 207 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 2,5 | Lapp 0022770 | 7 G 2,5 | 12,0 | 253,0 | 270 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 4 | Lapp 0022774 | 4 G 4 | 11,9 | 190,0 | 258 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 6 | Lapp 0022776 | 4 G 6 | 14,5 | 290,0 | 392 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5_

Lapp 0022706



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 10 | Lapp 0022777 | 4 G 10 | 17,5 | 458,0 | 602 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 16 | Lapp 0022778 | 4 G 16 | 20,2 | 736.6 | 928 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 25 | Lapp 0022771 | 4 G 25 | 25,1 | 1126.7 | 1411 | -- | -- |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 35 | Lapp 0022780 | 4 G 35 | 28,0 | 1540,0 | 1883 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.