



**Beschreibung:** ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 35 + 3 G 6\_

**Lapp code:** Lapp 0036446

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0036446 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
- Papierindustrie
- Chemische Industrie
- Schwerindustrie

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Polyethylen (PE)
- Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt)
- Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinnem Kupfergeflecht
- 4-adrige Version: Wahlweise transparenter oder schwarzer PVC-Außenmantel
- 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0036446 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / 4-adrige Version - transparenter Außenmantel							
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 1,5	Lapp 0036425	4 G 1,5	11,4	95,0	230	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 2,5	Lapp 0036426	4 G 2,5	12,4	150,0	300	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 4	Lapp 0036427	4 G 4	15,6	235,0	485	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 6	Lapp 0036428	4 G 6	17,0	320,0	630	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 10	Lapp 0036429	4 G 10	19,6	533,0	860	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 16	Lapp 0036430	4 G 16	22,1	789,0	1290	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 25	Lapp 0036431	4 G 25	26,3	1236,0	1860	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 35	Lapp 0036432	4 G 35	29,5	1662,0	2610	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 50	Lapp 0036433	4 G 50	35,8	2345,0	2950	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 70	Lapp 0036434	4 G 70	40,3	3196,0	3950	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 95	Lapp 0036435	4 G 95	46,5	4316,0	5300	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 120	Lapp 0036436	4 G 120	53,2	5435,0	6600	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 150	Lapp 0036437	4 G 150	57,3	6394,0	7043	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 185	Lapp 0036438	4 G 185	62,3	7639,0	8384	--	--
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK / 4-adrige Version - schwarzer Außenmantel							
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 1,5	Lapp 1136450	4 G 1,5	11,4	95,0	230	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 2,5	Lapp 1136451	4 G 2,5	12,4	150,0	300	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 4	Lapp 1136452	4 G 4	15,6	235,0	485	--	--

# ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 35 + 3 G 6\_

Lapp 0036446



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 6	Lapp 1136453	4 G 6	17,0	320,0	630	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 10	Lapp 1136454	4 G 10	19,6	533,0	860	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 16	Lapp 1136455	4 G 16	22,1	789,0	1290	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 25	Lapp 1136456	4 G 25	26,3	1236,0	1860	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 35	Lapp 1136457	4 G 35	29,5	1662,0	2610	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 50	Lapp 1136458	4 G 50	35,8	2345,0	2950	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 70	Lapp 1136459	4 G 70	40,3	3196,0	3950	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 95	Lapp 1136460	4 G 95	46,5	4316,0	5300	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 120	Lapp 1136461	4 G 120	53,2	5435,0	6600	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 150	Lapp 1136462	4 G 150	57,3	6394,0	7043	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 185	Lapp 1136463	4 G 185	62,3	7639,0	8384	--	--
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / 3+3 adrige Version - schwarzer Außenmantel							
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 1,5 + 3 G 0,25	Lapp 0036439	3 X 1,5 + 3 G 0,25	11,4	88,0	140	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 2,5 + 3 G 0,5	Lapp 0036440	3 X 2,5 + 3 G 0,5	12,2	144,0	220	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 4 + 3 G 0,75	Lapp 0036441	3 X 4 + 3 G 0,75	14,4	224,0	323	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 6 + 3 G 1,0	Lapp 0036442	3 X 6 + 3 G 1,0	15,7	276,0	420	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 10 + 3 G 1,5	Lapp 0036443	3 X 10 + 3 G 1,5	18,0	491,0	615	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 16 + 3 G 2,5	Lapp 0036444	3 X 16 + 3 G 2,5	20,2	723,0	819	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 25 + 3 G 4	Lapp 0036445	3 X 25 + 3 G 4	23,8	1136,0	1325	--	--

# ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 35 + 3 G 6\_

Lapp 0036446



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 35 + 3 G 6	Lapp 0036446	3 X 35 + 3 G 6	26,9	1535,0	1718	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 50 + 3 G 10	Lapp 0036447	3 X 50 + 3 G 10	32,6	2156,0	2399	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 70 + 3 G 10	Lapp 0036448	3 X 70 + 3 G 10	36,4	2871,0	3056	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 95 + 3 G 16	Lapp 0036449	3 X 95 + 3 G 16	42,0	3953,0	4162	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 120 + 3 G 16	Lapp 0036450	3 X 120 + 3 G 16	47,8	4836,0	5074	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 150 + 3 G 25	Lapp 0036451	3 X 150 + 3 G 25	51,6	5412,0	6128	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 185 + 3 G 35	Lapp 0036479	3 X 185 + 3 G 35	56,5	7041,0	7500	--	--
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 240 + 3 G 50	Lapp 0036453	3 X 240 + 3 G 50	65,1	8986,0	9770	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							