



Beschreibung: ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 1,5 + (2 x 1,5)_

Lapp code: Lapp 0025319

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0025319 is Ader/Ader: 4 kV Ader/Schirm: 4 kV.

Anwendungsgebiete

- Anwendungen in der elektrischen Antriebstechnik
- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: Polypropylen (PP)
- Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern mit einem oder zwei Steueraderpaar(en), in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0025319 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SERVO FD 796 P | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | Lapp 0025319 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 11.7 | 99,0 | 217 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | Lapp 0025320 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13.1 | 134,0 | 270 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 4 + (2 x 1,5) | Lapp 0025321 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 14.2 | 195,0 | 333 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 6 +(2 x 1,5) | Lapp 0025322 | 4 G 6 +(2 x 1,5) | 16,0 | 272,0 | 403 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 10 + (2 x 1,5) | Lapp 0025323 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 18.4 | 425,0 | 581 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 16 + (2 x 1,5) | Lapp 0025324 | 4 G 16 + (2 x 1,5) | 22.1 | 656,0 | 887 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | Lapp 0025326 | 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | 10.9 | 54,0 | 143 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | Lapp 0025327 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12.3 | 103,0 | 209 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 0025328 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 14.3 | 152,0 | 306 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 0025312 | 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | 15.4 | 218,0 | 381 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 0025329 | 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 15.6 | 231,0 | 388 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 P 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 0025330 | 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 17.1 | 308,0 | 460 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |