



Beschreibung: ÖLFLEX SF 5 G 0,75_

Lapp code: Lapp 00275933

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00275933 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heimwerkermaschinen
- Leitungen der Bauart H05VV-F dürfen nicht in gewerblich genutzten Räumen verwendet werden, mit Ausnahme von Büroräumen.
- Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Aufbau

- Superfeinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Einzeldrahtdurchmesser 0,07 mm
- PVC Aderisolation, kälteflexibel
- PVC Mantel, kälteflexibel
orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00275933 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SF | | | | | | | |
| ÖLFLEX SF 2 X 0,75 | Lapp 0027590 | 2 X 0,75 | 6,4 | 14.9 | 50 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 3 G 0,75 | Lapp 0027591 | 3 G 0,75 | 7,0 | 22.3 | 60 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 4 G 0,75 | Lapp 00275923 | 4 G 0,75 | 7,7 | 29.7 | 73 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 5 G 0,75 | Lapp 00275933 | 5 G 0,75 | 8,7 | 37.1 | 88 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 7 G 0,75 | Lapp 0027594 | 7 G 0,75 | 10,4 | 51.5 | 109 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 2 X 1,0 | Lapp 0027600 | 2 X 1,0 | 6,8 | 20.1 | 74 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 3 G 1,0 | Lapp 0027601 | 3 G 1,0 | 7,4 | 30.2 | 87 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 5 G 1,0 | Lapp 00276033 | 5 G 1,0 | 9,2 | 50.8 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 3 G 1,5 | Lapp 0027701 | 3 G 1,5 | 8,7 | 44.8 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 4 G 1,5 | Lapp 00277023 | 4 G 1,5 | 9,9 | 61,0 | 166 | -- | -- |
| ÖLFLEX SF 5 G 1,5 | Lapp 00277033 | 5 G 1,5 | 11,1 | 72,0 | 184 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |