



Beschreibung: ÖLFLEX SF 5 G 1,5_
Lapp code: Lapp 00277033

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00277033 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heimwerkermaschinen
- Leitungen der Bauart H05VV-F dürfen nicht in gewerblich genutzten Räumen verwendet werden, mit Ausnahme von Büroräumen.
- Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Aufbau

- Superfeinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Einzeldrahtdurchmesser 0,07 mm
- PVC Aderisolation, kälteflexibel
- PVC Mantel, kälteflexibel
orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00277033 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® SF							
ÖLFLEX SF 2 X 0,75	Lapp 0027590	2 X 0,75	6,4	14.9	50	--	--
ÖLFLEX SF 3 G 0,75	Lapp 0027591	3 G 0,75	7,0	22.3	60	--	--
ÖLFLEX SF 4 G 0,75	Lapp 00275923	4 G 0,75	7,7	29.7	73	--	--
ÖLFLEX SF 5 G 0,75	Lapp 00275933	5 G 0,75	8,7	37.1	88	--	--
ÖLFLEX SF 7 G 0,75	Lapp 0027594	7 G 0,75	10,4	51.5	109	--	--
ÖLFLEX SF 2 X 1,0	Lapp 0027600	2 X 1,0	6,8	20.1	74	--	--
ÖLFLEX SF 3 G 1,0	Lapp 0027601	3 G 1,0	7,4	30.2	87	--	--
ÖLFLEX SF 5 G 1,0	Lapp 00276033	5 G 1,0	9,2	50.8	130	--	--
ÖLFLEX SF 3 G 1,5	Lapp 0027701	3 G 1,5	8,7	44.8	116	--	--
ÖLFLEX SF 4 G 1,5	Lapp 00277023	4 G 1,5	9,9	61,0	166	--	--
ÖLFLEX SF 5 G 1,5	Lapp 00277033	5 G 1,5	11,1	72,0	184	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							