



Beschreibung: ÖLFLEX SOLAR XLR-R 16_

Lapp code: Lapp 0023180

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023180 is AC 6500 V.

Anwendungsgebiete

- Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
- Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen
- Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen
- Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer
- Aderfarbe: weiß
- Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer
- Außenmantelfarbe: schwarz bzw. schwarz mit rotem oder blauem Streifen

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023180 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SOLAR XLR-R Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 1,5 | Lapp 0023175 | 1,5 | 4.4 | 14.4 | 34 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 2,5 | Lapp 0023176 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 4 | Lapp 0023177 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 6 | Lapp 0023178 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 10 | Lapp 0023179 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 16 | Lapp 0023180 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit rotem Streifen | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 2,5 | Lapp 0023360 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 4 | Lapp 0023361 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 6 | Lapp 0023362 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 10 | Lapp 0023363 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 16 | Lapp 0023364 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit blauem Streifen | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 2,5 | Lapp 0023370 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 4 | Lapp 0023371 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 6 | Lapp 0023372 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 10 | Lapp 0023373 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLR-R 16 | Lapp 0023374 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |